

FS建筑外模板设备外墙保温复合一体板设备生产线

产品名称	FS建筑外模板设备外墙保温复合一体板设备生产线
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	250000.00/套
规格参数	整机重量:4吨 成型压力:2 外形尺寸:2000
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

FS建筑外模板设备外墙保温复合一体板设备生产线

FS免拆模板设备采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。该复合保温外模板由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。

- 1、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，厚薄均匀，对生产场地等条件无特殊要求。
- 2、可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。
- 3、生产原料易购，没有地域局限性。主要利用水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一，次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。
- 4、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。

技术参数：外形尺寸：长 35m × 宽 1.76m × 高 5.0m 装机功率：32kw 制板规格：长 2.45m × 宽 1.3m × 厚 20 - 100mm 工作效率：班产 1500m²

FS保温外模板是经工厂化预制,在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合保温板,保温层,粘结层,保温

过渡层,内(外)侧粘结加强层,加强肋及连接件等部分构成。在现场施工中,内侧浇筑混凝土,外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层,通过连接件将fs保温外模板与混凝土牢固连接在一起,实现节能与结构一体化,建筑与结构同寿命。适用于工业与民用建筑框架结构,框剪结构,剪力墙结构的柱,梁,外墙,地下室顶板等外围护结构的保温工程。