

中国联通光分路器箱SMC材质

产品名称	中国联通光分路器箱SMC材质
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

中国联通光分路器箱SMC材质中国联通光分路器箱SMC材质中国联通光分路器箱SMC材质

- 箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；
- 专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；
- 有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；
- 可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，最多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；
- 多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；
- 翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；
- Ty-GFX07系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

四、产品列表

序号

名称

型号

产品特点

1

光缆分纤箱

ty-GFX07A

光缆分纤功能，最多成端24芯，熔接48芯，不装光分路器

2

ty-GFX07B

分光功能，装1个1X16插片式光分路器或2个1X8插片式光分路器

一 产品简介:产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

二 特点及结构说明:1:箱体采用SMC复合材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为分光器配线层,下层为光纤熔接层.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)