

# 中国电信光缆分纤箱 SMC光纤分纤箱

产品名称	中国电信光缆分纤箱 SMC光纤分纤箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

中国电信光缆分纤箱 SMC光纤分纤箱中国电信光缆分纤箱 SMC光纤分纤箱中国电信光缆分纤箱 SMC光纤分纤箱

光纤分纤箱作用及原理介绍特点：1. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线.光缆熔接

7. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

8. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

9. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

10. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

11. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；12. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

13. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

产品特点：1、采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高2、箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境3、箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级4、具有很好的安装性能及防破坏功能5、箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ ；6、箱高压防护接地与机箱间耐压3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧；7、箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N；8、机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级；9、阻燃性能：达到GB4609/FV-0级；10、密封性能：达到GB4208/IP53要求；11、负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N；