

# M-30D正置金相显微镜 可选金相分析软件

产品名称	M-30D正置金相显微镜 可选金相分析软件
公司名称	嘉兴林威检测技术有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	型号:M-30D 用于:金相观测和测量分析评级等 产地:浙江
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号
联系电话	13585798871

## 产品详情

### 金相显微镜M-30D

一、M-30D金相显微镜的特点和用途: M-30D正置金相显微镜适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物资,如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料,也适合医药、农林、公安、学校、科研部门作观察分析用。同时也是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。M-30D正置金相显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。既可人工观察金相图像,又可以在计算机显示器上很方便地适时观察金相图像,并可随时捕捉记录金相图片,从而对金相图谱进行分析,评级等,还可以保存或打印出高像素金相照片。

### 二、金相显微镜M-30D的技术参数:

名称	参数规格
观察筒	三目观察筒,30度倾斜,瞳距调节范围:55-75mm,视度可调
目镜	WF10X(视场 20mm)
平场消色差物镜	PL5X/0.12工作距离:18.3mm
	PLL10X/0.25/工作距离:8.9mm
	PLL40X(弹簧)/0.60/工作距离:3.7mm
	PLL60X(弹簧)/0.75/工作距离:1.34mm
转换器	内向式滚珠四孔物镜转换器
调焦系统	粗微动同轴调焦机构,调焦行程:30mm,微动格值:0.002毫米,左调焦带限位装置,右调焦带锁紧装置.
偏光装置	检偏器:三目观察头内置推拉式检偏器
	起偏器:插入式起偏器,可旋转

载物台	双层机械载物台，大小：185*140mm，移动范围：75*50mm
落射照明系统	6V20W卤素灯，亮度可调，灯丝位置可调
	内置视场光栏、孔径光栏，转盘式滤色片组
	转盘式蓝、黄、绿、磨砂滤色片组
电脑摄像系统 (选配)	1X摄影接口，标准C接口
	CK-300数字摄像系统，最高分辨率：2048X1536，芯片尺寸：1/2"，USB2.0连接，图像质量好，色彩还原性好，图像稳定，有多种图像处理方式（详细参数见CK-300摄像机介绍）。
数码摄像系统 (选配)	1X数码相机专用接口，适配各种类型单反数码相机或卡片相机
	数码相机（Canon,Nikon等）

### 三、仪器的组成部分

- 1、金相显微镜M-30D
- 2、电脑适配镜(选配)
- 3、彩色数字摄像机(选配)
- 4、计算机(选配)

### 四、选购部分(选配)

- 1.金相分析软件. 2、数码成像系统
- 3、大视野WF16X( 11mm) WF20X( 8.5mm)