GB柔性填料的用途

产品名称	GB柔性填料的用途
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5532.00/吨
规格参数	类型:GB填料 用途:面板坝止水材料 规格:25千克/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

GB柔性填料有哪些用途

公司小编给朋友们介绍GB柔性填料有哪些用途,GB柔性填料又叫SR柔性填料,SR塑性填料。GB柔性填料原料是丁基橡胶、具有杰出的化学稳定性和热稳定性,较杰出的是气密性和水密性。

GB柔性填料怎么用:

- 1、GB柔性填料(SR塑性填料)在运送的过程中很容易有剐蹭的表象,这个表象是十分的多的,一不小心可能将焊接点剐的开焊,这样就影响GB柔性填料的运用了,作用受到必定的影响的。
- 2、GB柔性填料是两层包装的,没卷GB柔性填料用塑光纸包装好后,再将5卷GB柔性填料打包用编织袋包装起来,这样处理以后的作用是十分的好的,这样能够有用的防止发作剐蹭表象。有了编织袋的保护就能够防止在运送过程中发作的种种疑问,到达理想的作用。
- 3、GB(SR)柔性填料色彩是黑色亮光的黏性体,用手拽有显着的拉丝,能够恣意搓弄,施工便利,GB柔性填料包装标准为25千克/箱、制品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。

GB柔性填料使用方法:

一、GB柔性填料挤出机嵌填:波形止水带安装完毕后,把GB柔性填料挤出机的外模固定在混凝土表面上,并在混凝土表面上50 cm范围内涂刷底胶,然后接通电源,用填料挤出机进行SR柔性填料嵌填施工。在GB柔性填料挤出机的运行过程中,需要不断转移外模,并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为GB柔性填料挤出机的内模在外模中行进且在砼表面滑动,故要求砼表面十分平整(长度方向2 m范围内起伏差在5一以内)。

二、人工嵌填:根据GB柔性填料设计断面确定嵌填形状,把SR柔性填料板切割成相应的形状;待粘贴部位经过表面处理后,涂刷底胶,待底胶开始变粘稠时粘贴SR填料板(撕去SR填料板一边的防粘纸,沿SR填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴,注意排出GB柔性填料与粘贴面之间的空气);用橡皮锤敲击SR柔性填料板的边缘部位,使其密实,接头部分形成坡形过渡,以利于第二层的粘贴,GB柔性填料粘贴后加压,以嵌填质量。

GB柔性填料产品用途:

GB柔性填料用于混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水的新式活动型嵌缝止水资料,是面板坝表层止水的要害资料,也可作为其他混凝土建筑物接缝外表嵌缝材料。