

## GB柔性填料的用途

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GB柔性填料的用途                          |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部                    |
| 价格   | 5532.00/吨                          |
| 规格参数 | 类型:GB填料<br>用途:面板坝止水材料<br>规格:25千克/箱 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区                     |
| 联系电话 | 18703187870                        |

## 产品详情

### GB柔性填料有哪些用途

公司小编给朋友们介绍GB柔性填料有哪些用途，GB柔性填料又叫SR柔性填料,SR塑性填料。GB柔性填料原料是丁基橡胶、具有杰出的化学稳定性和热稳定性，较杰出的是气密性和水密性。

### GB柔性填料怎么用：

- 1、GB柔性填料(SR塑性填料)在运送的过程中很容易有刷蹭的表象，这个表象是十分的多的，一不小心可能将焊接点刷的开焊，这样就影响GB柔性填料的运用了，作用受到必定的影响的。
- 2、GB柔性填料是两层包装的，没卷GB柔性填料用塑光纸包装好后，再将5卷GB柔性填料打包用编织袋包装起来，这样处理以后的作用是十分的好的，这样能够有用的防止发作刷蹭表象。有了编织袋的保护就能够防止在运送过程中发作的种种疑问，到达理想的作用。
- 3、GB（SR）柔性填料色彩是黑色亮光的黏性体，用手拽有显着的拉丝，能够恣意搓弄，施工便利，GB柔性填料包装标准为25千克/箱、制品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。

### GB柔性填料使用方法：

一、GB柔性填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把GB柔性填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50 cm范围内涂刷底胶，然后接通电源，用填料挤出机进行SR柔性填料嵌填施工。在GB柔性填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为GB柔性填料挤出机的内模在外模中行进且在砗表面滑动，故要求砗表面十分平整(长度方向2 m范围内起伏差在5—以内)。

二、人工嵌填：根据GB柔性填料设计断面确定嵌填形状，把SR柔性填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理后，涂刷底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴SR填料板(撕去SR填料板一边的防粘纸，沿SR填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB柔性填料与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击SR柔性填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，GB柔性填料粘贴后加压，以嵌填质量。

GB柔性填料产品用途：

GB柔性填料用于混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水的新型活动型嵌缝止水资料，是面板坝表层止水的要害资料，也可作为其他混凝土建筑物接缝外表嵌缝材料。