JL-01多点土壤温湿度记录仪自动土壤墒情采集仪供应商

产品名称	JL-01多点土壤温湿度记录仪自动土壤墒情采集 仪供应商
公司名称	邯郸开发区清源电子仪器经销部
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:清易 型号:JL-01 产地:河北
公司地址	邯郸开发区世纪大街2号才智港三层319B房间
联系电话	13363098219

产品详情

JL-01多点土壤温湿度记录仪自动土壤墒情采集仪产品简介:

该产品是清易电子研发的一款结采集,存储,分析于一体的土壤墒情测量设备,可以同时测量多个点的土壤温湿度墒情变化状况。

备注:JL-01标配产品为3路温度和3路湿度,该产品可衍生定制非常规产品:

例如:

6路温度和3路湿度——共九个通道(6个温度和3个湿度数量可依需减少)

6路湿度——共六个通道

湿度和温度自由搭配——共十六个通道

(若需要定制产品,请来电详细沟通方案)

技术参数:

温度范围:-30 ~70

测量精度: ± < 0.2

温度分辨率:0.1

温度探头线长: 2m(标配)

湿度范围:0~100

湿度精度:±3%

湿度分辨率: 0.1%

湿度度探头线长:1.5m(标配)

记录容量:6通道 >80000条

记录仪间隔:1分~24小时可调,可定时记录数据或停止

供电方式:6节五号电池(1小时为间隔可使用2个月左右)

数据导出:USB接口,方便数据提出,通讯线2米(标配)

功能及特点:

本机体积小,软件操作简单记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。

记录被测环境中的温度、湿度数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。

整机功耗小,使用内置电池供电。

软件数据查看方便,可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。

单台记录仪接入可6路温度探头,探头可测量空气、水或土壤中的温度、湿度分布情况。

记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。

一台记录仪,可以同时测量多个点的温度及土壤湿度。

JL-01多点土壤温湿度记录仪自动土壤墒情采集仪适用范围:

应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。

FDS-100土壤水分传感器,QY-800S管式墒情传感器,JL-19土壤墒情速测仪,JL-19-2土壤温湿度速测仪,JL-01多点土壤温湿度记录仪,JL-01多点土壤温度记录仪,多点土壤湿度记录仪,QY-800S管式剖面水分仪,QY-06墒情监测站,农业气象站,一体式超声波气象站,小型气象站等设备