

bt35 11玻璃钢轴流风机 舟山玻璃钢轴流风机 永业通风天窗

产品名称	bt35 11玻璃钢轴流风机 舟山玻璃钢轴流风机 永业通风天窗
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

玻璃钢轴流风机

1.根据不同用途确定通风设备的类型，例如输送清洁空气时，可选择一般通风换气用通风设备；输送有腐蚀性的气体时，应选用防腐通风设备；输送易烯气体或含尘空气时，要选用防爆通风设备或排尘通风设备等。

2.通风设备样本上的性能参数是在标准状态(大气压力101.325Kpa，温度20摄氏度，相对湿度50%， $\rho=1.2\text{kg}/\text{m}^3$ 的空气)下测出的，当实际使用状况不同时，通风设计的实际性能就会变化(风量不变)，因此选择通风设备时应应对参数进行换算。

3.为便于通风设备与系统管道的连接和安装，应选择取合适的通风机出口方向和传动方式。

玻璃钢轴流风机

随着人们物质文化水平的不断提高和工业产品质量高品位化的需求，对工业厂房内环境质量的要求也越来越高，屋顶通风器排除了厂房内的污染气流，屋顶通风器使厂房内获得应有的新鲜空气，并带走影响人工健康和产品质量的大量余热，污浊气流和有害气体！

通风器通风的设计原理，应该尽一切努力降低中性面的位置。以下两个原因：

1.表面低的位置，这意味着在室外的新鲜空气进厂的，基本上所有的或所有的流量通过屋顶通风器。很显然，以减少在工作区的温度在操作区，以改善空气质量，bt35-11玻璃钢轴流风机，加强屋顶通风器的自然通风，将起到决定性的作用。

2.屋顶通风器的位置越低，排气口距离和表面排气压力，更大的高度的值越大。排量一定的前提下，增加了屋顶通风器排气压力的手段可以降低排气口的天窗开口面积。

不同质地的屋顶通风器有不同的洗涤方法，时常的清洗可以保证电动开窗机的使用寿命。除了使用洗衣粉之外，防爆玻璃钢轴流风机，-好加入少许衣物柔顺剂，能让电动开窗机洗后更加光泽。

屋顶通风器其吸尘力较强，平时可用吸尘器清洁；拆洗时，-好先到户外抖一抖，舟山玻璃钢轴流风机，抖落附着表面的尘土，再放入溶有洗涤剂的温水中浸泡 1 5 分钟左右；切忌用力拧绞，以免绒毛脱落，防腐玻璃钢轴流风机，建议用手轻轻压洗；洗净后放斜式架子上，沥干水分；不要直接阳光下曝晒。电动开窗机平时可用湿棉布擦拭；每月用洗涤剂彻底清洁一次，蘸少许洗涤剂顺一个方向逐叶擦拭即可；因为材质和喷漆的原因，屋顶通风器比较容易脏，要注意不能曝晒。

bt35-11玻璃钢轴流风机-舟山玻璃钢轴流风机-永业通风天窗由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司（www.sdytyf.com）位于聊城市嘉明工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永业通风在风机、排风设备中享有良好的声誉。永业通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永业通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.cntongfengji.cn）还是从事电动排烟通风气楼，通风采光排烟天窗，屋顶无动力通风器的厂家，欢迎来电咨询。