

ZW7-40.5/630A主线路35KV高压真空断路器

产品名称	ZW7-40.5/630A主线路35KV高压真空断路器
公司名称	陕西泰开高压开关制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西泰开高压开关厂 型号:zw7-40.5 产地:西安市
公司地址	西安市未央区新城工业园区26号
联系电话	029-83622838 18302957758

产品详情

ZW7-40.5/630A主线路35KV高压真空断路器陕西泰开高压开关制造有限公司35KV本公司专业生产高压断路器、高压隔离开关、高压计量箱、高压环网柜、高压负荷开关、高压熔断器、避雷器、箱式变电站等设备

使用的条件：海拔高度不超过2000 m；周围空气温度-45 ~ +65 ；日温差25 ；风速不大于35m/s；地震xx度不超过

使用的条件：

海拔高度不超过2000 m；

周围空气温度-45 ~ +65 ；日温差25 ；

风速不大于35m/s；

地震xx度不超过8度；

污秽等级：IV级；

安装场所：无易燃、危险、化学腐蚀的场所。

1、ZW32-40.5/1250-25KA户外柱上高压交流断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能可靠、无和危险、免、体积小、重量轻（同类产品的2/3）和使用寿命长（机械寿命可达20000次）等特点。

2、断路器采用结构，密封性能好，有助于防潮、防凝露性能，特别适应于严寒或地区使用。

- 3、三相绝缘支柱及电流互感器采用特种户外环氧树脂固体绝缘，具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点。
- 4、操作机构采用新颖小型化弹簧操作机构，分合闸能耗低；机构传动采用主轴，无扭力损耗，分合传动件少，可靠性高。操作机构置于密封的机构箱中，解决了机构锈蚀的问题，了机构的可靠性。
- 5、ZW32型断路器可根据客户需求采用永磁操作机构进行操作；由于永磁操作机构由永磁体提供保持力，使开关保持在分合闸位置，其机械零件数量少、机械传动链短，从而大大了开关的可靠性和机械寿命。
- 6、断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方操作。可与控制器RTU配套实现配电自动化，也可以与重合器控制器配合组成重合器、分段器。
- 7、断路器可以装设二相或三相CT,供过电流自动脱扣保护和进行计量、测量。