

森林防火高压扬程水泵林晟牌背负式灭火水泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 森林防火高压扬程水泵林晟牌背负式灭火水泵 |
| 公司名称 | 镇江市丹徒区正林森林防火器材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 镇江市丹徒区高资香山大道99号 |
| 联系电话 | 0511-85688119 18905282288 |

产品详情

森林防火高压扬程水泵林晟牌背负式灭火水泵

高扬程森林消防水泵(电启动)发动机：发动机采用单缸两冲程混合燃油风冷发动机；发动机气缸为内壁镀镉合金； 安装有减压阀快速启动装置，发动机配有电子超速切断自动复位装置；发动机动力大于8HP/7200转； 启动方式：手拉绳启动/电启动两种启动方式； 启动马达安装与主机上， 发动机有发电功能。排量148CC；油耗：3.8 升/小时（工况），化油器空气过滤器有防水装置；水泵：三级离心式水泵；水泵扬程大于160米，流量不少于220升/分；水泵入口为2英寸外螺纹，出口为1.5英寸快速卡式接扣；水泵专为森林消防设计容许细小砂石通过；可背负和手提；泵体和发动机组装后，重量轻于16kg;联机可达更远距离输水灭火。 背架采用304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。水泵通过林业检测部门的检验。配有水泵专用的附件和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，进水管，底阀，止水钳，单向阀，转换接头，内螺纹接头，外螺纹接头，直流喷枪，雾流喷枪，电启动装置；25-40-30高压水带300米，水带通过3C认证和国家消防质量监督检测中心的检验。