

## 四环冻干真空冷冻干燥机LGJ-12A压盖型

产品名称	四环冻干真空冷冻干燥机LGJ-12A压盖型
公司名称	北京四环起航科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四环冻干 型号:LGJ-12A压盖型 产地:北京
公司地址	北京市丰台区金隅大成时代1508
联系电话	010-68214645 17091080008

### 产品详情

#### 四环冻干真空冷冻干燥机LGJ-12A压盖型

我公司主要经营真空冷冻冻干机，干燥机，真空干燥机

我们的地址：北京市丰台区金隅大成时代1508电话：010-68214645联系手机：17091080008 期待您的咨询

主要特点：

- 1、本机采用国际品牌思科普（原丹佛斯）压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低使用寿命长，噪音低，高效节能；
- 2、冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能，无需低温冰箱；
- 3、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大，作为人机界面，中文(英文)可转换

界面，以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度，并记录干燥曲线；

4、工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M

FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。本机可存储多次冻干数据，FAT32文件系统，EXCEL

文件存储，可存储一个月以上测量数据128M FLASH，并配置USB通讯接口，实验数据U盘一键提取。

5、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。

6、干燥室采用无色透明一次注塑成型的聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。

7、真空泵与主机连接采用国际标准KF快卸法兰，简洁可靠。

8、放水放气阀为不锈钢手动流量控制阀，避免实验样本轻有飞出现象，阀体经久耐用，不易泄露。

技术指标：

冻干面积：0.12m<sup>2</sup>

冷阱温度：<-60（空载）

达标真空度：<5Pa

极限真空度：<1Pa

捕水能力：3-4Kg/24h

物料盘：180mm共3层层间距：65mm

整机功率：950W

主机重量：50Kg

外型尺寸（mm）：635×460×440

可装物料：0.8L(料厚10mm)

可装西林瓶：12mm/16mm/22mm:560/285/165支

样品盘：特殊设计的不锈钢样品架，样品盘间距可调，层数自由设定；物料干燥盘直径为180mm,共三层；可放置物料约800ml（料厚10mm）。