

LPC-200自动金相试样磨抛机（双盘）研磨机 抛光机

产品名称	LPC-200自动金相试样磨抛机（双盘）研磨机 抛光机
公司名称	嘉兴林威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号
联系电话	13585798871

产品详情

LPC-200自动金相试样磨抛机（双盘）

产品特点

u 8寸触摸屏操作控制。

u 自动调压力，精确力度控制。

u 通过编程实现连续制样，每个工序完成自动停机，方便更换抛光组织物，同时可以暂停查看制样效果，每部工序计时，能精确的制样和节省制样时间。同时也可以通过手动操作参数制样，方便制样多样性。

u 一次可制样1-6个。

u 可连接自动滴液器功能。

u 自动锁紧功能

u LED灯照明。

u 锥度磨盘系统，更换清理更容易。

u 防溅水椭圆水槽设计可靠保护部件的使用寿命及保持机台的整洁。

u 大口径的排水管道，解决易堵的问题。

技术参数

项目	规格
工作盘	230mm 250mm 300mm (标配 250mm, 其余选配)
工作盘转速	100-1000r/min (可定制转速)
工作盘转向	顺时针或逆时针可调
磨头转速	30-150r/min
磨头转向	
研磨头扭力	6Nm
工作盘电机功率	750W
磨头电机功率	120w
制样时间	0-99min
试样同时数量	6个
试样规格	25 30 40 50(标配 30, 其余选配, 支持定制)
试样大高度	30mm
加压方式	单点气动加压
试样压力范围	5-65N
操作控制方式	8寸触摸屏 (支持语言选择、背光亮度调节)
紧急停止	急停按钮
电源电压	AC220V 50HZ (N+L1+PE)
水压	1-10bar/0.1-1Mp
进水管	8mm长2m

排水管	内径 40
环境温度	5-40
环境湿度	0-95%RH,不凝结
尺寸	650x475x550mm
重量	60Kg

装箱清单

序号	名称	数量
1	双盘自动磨抛机	1台
2	电源线	1根
3	进水管 (含转接头)	
4	排水管 (2米)	
5	油水分离器 (气源处理)	1套
6	控制线 (双航空插头)	
7	金刚石悬浮液6um (200ml)	1瓶
8	金相抛光润滑冷却液蓝色 (200ml)	
9	砂纸320#、1000#各10张	20张
10	丝绒 250mm带背胶	1张
11	防粘盘 250mm	
12	磁性盘 250mm	
13	说明书	1份
14		