

# 686B71/686B61振动传感器美国PCB假一罚十

产品名称	686B71/686B61振动传感器美国PCB假一罚十
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	728.00/件
规格参数	PCB:686B71 PCB:686B61 美国:USA
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

686B71/686B61振动传感器美国PCB假一罚十

美国PCB力锤组件箱的详细资料：

型号	GK291D80	GK291D01	GK291D02	GK291D	GK291D04	GK291D05	GK291D050
力锤	086D80	086C01	086C02	086C03	086C04	086D05	086D50
加速度计1	352B10	352B33					
加速度计2	352C68	352B	393A03				
信号适调仪	480E09						

(2个)

力锤电缆	集成电缆	003D10	003D20	
加速度计电	003C10	003C20	----	012E20
缆(2个)				
电缆调节器	070A02			
输出电缆				

模态力锤是解决结构动力学和机械振动问题、进行共振检测、实验以及模态实验等的重要工具

086D20

灵敏度 ( ± 1 1 mV/lbf      100 mV/lbf

5)

量程            ± 5000 lbf pk   ± 50 lbf pk

硬性锤头频   5 kHz            1 kHz            750 Hz           20 kHz

响 (-10db)

中性锤头频   1.7 kHz           700 Hz           650 Hz

响 (-10db)

软性锤头频响 (-10db)	250 Hz	450 Hz	350 Hz	
超软性锤头频响 (-10db)	150 Hz	400 Hz		
谐振频率	22 kHz	12 kHz	5 kHz	100 kHz
线性度	1%			
激励电压	18—30 VDC			
恒流源	2—20 mA			
输出电阻	100 ohms			
输出偏置电压	8—12 VDC			
放电常数	2000 秒			100秒
力锤质量	0.32 kg	1.1 kg	5.5 kg	6.2 gm
锤头直径	2.5 cm	5.1 cm	7.6 cm	6.3 cm
锤尖直径	0.63 cm			
力锤长度	22.7 cm	37 cm	89 cm	101.6 cm
接头	BNC	5--44		
接头位置	底端			
提供附件 (免费)				
硬性锤头	084B03	084A63	084A33	
中性锤头	084B04	084A62	084A32	
软性锤头	084B05	084A61	084A31	
超软性锤头	084A50	084A60	084A30	
NIST校准证书	HCS-2			
前缀选项	N/A	T		
5 1 5	9.8 2.6 3	5	2 0.0.16	1.57 cm 0.63 cm 21.6 cm BNC 084B03 084B04 084B05 084B11
0 0 m	5 k 5 0 5 00	000	1 kg	
mmV	k Hk 0 k	秒 秒	0	
V V / I	Hz HHH		k	
/ I / I bf	z z z z		g	
bf bf				
081B05				

我公司主要经营变频器，纠偏，触摸屏，PLC，伺服，限位开关，传感器，编码器等