

大齐两端带不锈钢接头闭锁式扩音电话电压:DC18V

产品名称	大齐两端带不锈钢接头闭锁式扩音电话电压:DC18V
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

大齐大旗输出:DC18V,电压范围:17.1V ~ 18.5VKTC2.3闭锁式扩音电话电压:DC18V,大齐两端带不锈钢接头闭锁式扩音电话电压:DC18VKTC2 矿用微机通信控制保护装置KTC2矿用微机通信控制保护装置(以下简称本装置)是以微处理机技术为核心,集控制和通讯于一身的新一代通信控制装置;主要包括:KTC2.1矿用微机通信控制台、KTC2.2矿用隔爆兼本质安全型电源箱、KTC2.3闭锁式扩音电话、KTC2.4尾端监视器;各部分通过带插头拉力电缆连接,可用于工作面破碎机、转载机、前后运输机等器的起动、停止、闭锁控制、故障监视等;更换控制芯片后也可对煤矿井下胶带运输系统进行控制、多种保护。通过扩音电话可在工作面,顺槽进行扩音通讯。本装置在设备启动、闭锁时沿线电话发出音频提示,设备出现故障将显示故障性质并停车;通过尾端监视器的音频扩展功能,本装置可与其他设备进行音频通讯。具有体现了安全可靠,使用方便,监视齐全,维修简单等特点。

本装置是我厂CK-1、CK-2、CK-3系列产品的综合改进型换代产品,完全符合隔爆及本安要求。本装置可用于工作面通信控制。KTC2装置的典型布线方式如下图:轨道顺槽开关KTC2.3闭锁式扩音电话KTC2.1控制台KTC2.2电源箱工作面虚线框内为五种传感器:跑偏、煤位、速度、烟雾、温度运输皮带KTC2.4尾端监视器图12技术参数:2.1环境使用条件a)海拔高度不超过2500米;b)周围介质温度为0-40℃;c)周围空气相对湿度不大于95%(25℃时)d)水和其它液体不能浸入装置;e)周围应无腐蚀金属和绝缘物的活动性化学物质;f)无剧烈振动和冲击。2.2KTC2.1矿用微机通信控制台(以下简称KTC2.1控制台)控制台为本质安全型电气设备,它是本装置的核心。CPU字长8位c)时钟频率6.5MHZd)开关量输入6路(10

MHYBV-7-2两端带插头10米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头25米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头100米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头30米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头5米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头15米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头20米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头70米七芯电缆

MHYBV-7-2两端带插头60米七芯电缆

MHYBV-7-1两端带插头10米七芯电缆

MHYBV-7-1两端带插头25米七芯电缆

MHYBV-7-1两端带插头100米七芯电缆

MHYBV-7-1两端带插头30米七芯电缆

MHYBV-7-1两端带插头5米七芯电缆

MHYBV-7-1两端带插头15米七芯电缆