

防水型可挠性电气导管厂家 防水型可挠性电气导管 跃峰金属

产品名称	防水型可挠性电气导管厂家 防水型可挠性电气导管 跃峰金属
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

产品详情

穿线金属软管：穿线金属软管主要是由不锈钢制成的，具有良好的柔软性、耐蚀性和抗拉性，耐高温和耐磨损性能好，主要用作电线电缆的保护管。包塑金属软管：包塑金属软管是一种新型软管，其内层使用不锈钢软管或镀锌软管特殊处理，外层使用PVC原料，具有抗紫外线、能防老化等特点。可挠金属电线保护套管是一种用于电线、电缆保护套管的新型材料，属于金属软管，可用于各种场合的明、暗敷和现浇混凝土内暗敷。由于该管重量轻，强度和绝缘性好，可随意弯曲(不需要工具)，并且配有各种附件，施工非常方便，可大量提高工效，因此在电气安装工程中得到了广泛的应用。

廊坊跃峰金属制品有限公司拥有多年的可挠电气导管系列产品的研发专业生产经验；防水型可挠性电气导管产品选用优质，稳定的原材料，为客户提供具有竞争力的产品，在同行业中我们的性价比较高；防水型可挠性电气导管产品质量稳定，工艺先进独立自动化生产车间及人工组装车间，防水型可挠性电气导管定制，品种齐全，价格合理；廊坊跃峰金属制品有限公司可挠金属电线保护套管类(可挠金属电气导管、普利卡管)，预应力筋用锚具的标准为：(GB / I"14370-2007)，可挠金属电线电缆保护套管的标准为：(JG / T 3053—1998)产品可广泛用于建筑、装饰、机电、电力、铁路、人防、机场、石油化工、交通、桥梁、船舶制造等领域。

可挠电气导管是一种用于电线、电缆保护套管的新型材料，导管表面，包覆一层具有良好柔韧性、软质(PVC)，属于可挠性金属软管，可用于各种场合的明、暗敷和现浇混凝土内暗敷。由于该管重量轻强度和绝缘性好，可随意弯曲(不需要工具)，防水型可挠性电气导管厂家，并且配有各种附件，施工非常方便，可大量提高工效，因此在电气安装工程中得到了广泛的应用。可挠电气导管有可挠金属电线保护套管和附件组成。可挠电气导管表面，包覆一层具有良好柔韧性、软质聚(PVC)。该产品除具有KZ-1型特点外，还有优异的耐水性、耐腐蚀性、耐化学性、适用于潮湿场所暗埋和直埋地下配管。可挠电气导管可以应用于：室内、外潮湿场所(明、暗敷均可)；有水蒸汽的场所，有酸或碱等腐蚀的场所；墙体；混凝土地面；楼板垫层；现浇钢筋混凝土楼板内；直埋地下；电气设备安装；低压电气配管工程。

可挠金属电线保护套管暗配时，宜沿较近的路线敷设，并应减少弯曲，埋入建筑物内的金属套管与建筑物表面的较小距离不应小于15mm;在现浇混凝土内敷设时应与钢筋固定，固定间距不应大于500mm。可挠金属电线保护套管配管后穿线时，防水型可挠性电气导管，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管内空截面积的40%。可挠金属电线保护套管路较长或有弯时，防水型可挠性电气导管批发，为防止在穿线时因阻力过大损坏导线，规定了两个接线盒或拉线盒的距离:无弯时不超过30m;有一个弯时，不超过20m;有两个弯时，不超过15m;有三个弯时，不超过8m。

防水型可挠性电气导管厂家-防水型可挠性电气导管-跃峰金属由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司(www.lfyfgs.com)在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，跃峰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。