

# 英格索兰气动隔膜泵 上海气动隔膜泵 皖江物资

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 英格索兰气动隔膜泵 上海气动隔膜泵 皖江物资 |
| 公司名称 | 芜湖市皖江物资供应有限公司          |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005 |
| 联系电话 | 13955333210            |

## 产品详情

### 气动隔膜泵操作运行注意事项

气动隔膜泵操作运行注意事项：

- 1、保证流体中所含的蕞大颗粒不超过泵的蕞大安全通过颗粒直径标准。
- 2、进气压力不要超过泵的蕞高允许使用压力，高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。
- 3、保证泵压的管道系统能承受所达到得蕞高输出压力，保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。
- 4、静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失，根据需要使用足够大截面积的导线，把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。
- 5、接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。
- 6、紧固好泵及各连接管接头，防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。
- 7、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性，英格索兰气动隔膜泵，要求接地电阻小于100欧姆。
- 8、保持良好的排气和通风、远离易然易爆和热源。
- 9、泵的排气中可能含有固体物，不要将排气口对着工作区或者人，以免造成人身伤害。
- 10、当隔膜失效时，输送的物料会从排气消声器中喷出。
- 11、当输送易然和有毒的流体时，请将排口接到远离工作区的安全地方。
- 12、请使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。

13、流体的高压可能会导致严重的人身伤亡和财产损失，请不要在泵加压时，对泵及料管系统进行任何的维修工作，如要做维修时，先切断泵的进气，打开旁通的卸压机构使管路系统卸压，慢慢松开连接的各管道接头。

14、如输送的有害有毒流体泵，请不要把泵直接送到厂家来修理。根据当地法律法规妥善处理，并使用上海旺泉泵业公司纯正配件以保证使用寿命。

15、液体输送部分使用铝合金材料的泵，请不要用来输送含有 $Fe^{3+}$ 的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂，则将会产生腐蚀引起泵体爆裂。

16、保证所有接触输送体的部件不会被输送的流体腐蚀损坏。

17、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项，必要的话，配给必需的防护用品。

18、正确使用泵，不允许长时间的空运转。

### 气动隔膜泵粉末泵优势

气动隔膜泵粉末泵优势在于：

1、避免了粉尘在生产车间四处飞扬的状况，减少空气污染和原料浪费；

2、粉体物料在封闭的管理中输送，可以避免操作工人尽量少地与粉料接触，特别是对一些有毒有害的粉体，保证人身安全；

3、流化气体和泵的马达驱动气体可以分离，流化气可单独作进一步净化干燥处理，避免粉料潮解而导致泵送困难。针对一些粉料容易与空气接触氧化或受料容器设备有防爆要求的，本产品的流化气路可以单独使用惰性气体（如氮气）进行保护输送；

4、系统经济，气动隔膜泵，简单即装即用；不像昂贵的传统大型复杂的气力和机械式输送系统；

5、轻便，可以方便的随处移动使用(可以安装在小推车上)，气动隔膜泵厂家，即放即用，免安装调试。

粉末泵广泛应用于：精细化工、新型材料中间体及所有的轻质粉末输送，用途非常广泛。

气动隔膜泵在运转，但流量过低的原因：

气动隔膜泵是一种新型输送机械，上海气动隔膜泵，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、据毒的液体，均能予以抽光吸尽。

1、检查泵体是否有空蚀斑象，调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。

2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。

3、请检查入口管道是否被堵塞。

英格索兰气动隔膜泵-上海气动隔膜泵-皖江物资(查看)由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。英格索兰气动隔膜泵-上海气动隔膜泵-皖江物资(查看)是芜湖市皖江物资供应有限公司(www.whwjir.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:韦经理。