

洋县45#圆钢 45#圆钢批发 柯华钢铁供

产品名称	洋县45#圆钢 45#圆钢批发 柯华钢铁供
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

产品详情

45#圆钢

(三) 六角钢规格、重量表[冶标 (YB) 160-63]

对边宽 (mm) 截面面积 (cm²) 理论重量 (kg/m) 对边宽 (mm) 截面面积 (cm²) 理论重量 (kg/m)

8 0.5542 0.435 28 6.790 5.33

9 0.7015 0.551 30 7.794 6.12

10 0.866 0.680 32 8.868 6.96

11 1.048 0.823 34 10.010 7.86

12 1.247 0.979 36 11.220 8.81

13 1.463 1.150 38 12.510 9.82

14 1.697 1.33 40 13.86 10.88

15 1.948 1.53 42 15.27 11.99

16 2.217 1.74 45 17.54 13.77

17 2.490 1.96 48 20.00 15.66

18 2.806 2.20 50 21.64 16.99

19 3.126 2.45 53 24.33 19.10

20 3.464 2.72 56 27.15 21.32

21 3.822 3.00 58 28.13 22.08

22 4.191 3.29 60 31.18 24.50

23 4.581 3.59 63 34.37 26.98

24 4.993 3.92 65 36.59 23.70

25 5.412 4.25 68 40.04 31.43

26 5.847 4.59 70 42.23 33.30

27 6.313 4.96

注 (1) 六角钢的长度规定如下：

A. 通常长度：2~6m；

B. 定尺或倍尺长度在合同中确定。

长度小于1.5m的短尺钢材的交货数量，不得超过一批订货总量的15%。[(GB705-65)规定为10%]。

(2) 六角钢不得有显著的扭转。

(3) 六角钢的端头应切得正直。

(4) GB705-65：每米弯曲不得大于8mm，总弯曲度不得大于钢材总长度0.6%。

45#圆钢

圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示，如"50"即表示直径为50毫米的圆钢。

圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中：5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆的供应，常用作钢筋、螺栓及各种机械零件；大于25毫米的圆钢，主要用于制造机械零件或作无缝钢管坯

螺纹钢与光圆钢筋的区别是表面带有纵肋和横肋，通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。螺纹钢属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧成形、正火或热轧状态交货。

螺纹钢比普通的强度较高，低碳钢圆钢高出很多(经过热处理的螺纹钢强度可比低碳圆钢高出近一倍甚至更高)。由于表面具有螺纹形状，可以加大与混凝土的牢固粘合。混凝土构件用纵筋、箍筋等均应优先选

择使用螺纹钢。由于螺纹钢为低合金钢，其价位高于低碳圆钢，45#圆钢批发，承建单位、或设计单位，往往对一般的民用建筑的“实用性”角度出发，降低工程质量定位，而选用低碳圆钢替代螺纹钢。对于大型重点工程，洋县45#圆钢，往往出现买通“工程监理员后”，以圆钢替换罗纹钢“进行抽梁换柱”，降低建造成本。洋县45#圆钢-45#圆钢批发-柯华钢铁供(诚信商家)由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司(www.81614556.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.xawffg.com)还是从事西安无缝方管厂家，西安镀锌无缝方管，西安厚壁无缝方管的厂家，欢迎来电咨询。