

凯祥耐磨材料规格齐全 甘肃高分子量聚乙烯板材

产品名称	凯祥耐磨材料规格齐全 甘肃高分子量聚乙烯板材
公司名称	汤阴县凯祥耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102
联系电话	13837209330 13837209330

产品详情

机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，甘肃高分子量聚乙烯板材，卓越的耐化学腐蚀性、性、噪音阻尼性、耐性等。

使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.935g/cm³，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量（MPC法）20mm。

超高分子量聚乙烯板材的耐磨性非常好，高分子量聚乙烯板材厂家直销，是其他金属品无法媲美的，高分子量聚乙烯板材多少钱，而且随着聚乙烯分子量的提高，耐磨性将越来越好。它的耐腐蚀性比较强，在一些酸碱环境中可以很好地不被腐蚀。并且吸水性很低，几乎就是相当于不吸水的，在水中长时间浸泡不会发生膨胀。超高分子量聚乙烯板材的耐磨性非常好，是其他金属品无法媲美的，而且随着聚乙烯分子量的提高，耐磨性将越来越好。它的耐腐蚀性比较强，在一些酸碱环境中可以很好地不被腐蚀。并且吸水性很低，高分子量聚乙烯板材厂家批发，几乎就是相当于不吸水的，在水中长时间浸泡不会发生膨胀。

由于均聚物型的温度高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的聚乙烯材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的板材材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。板材的强度随着乙烯含量的增加而增。超高分子量聚乙烯衬板具有超高分子的原有特性，具有较长的寿命。超高分子量聚乙烯衬板广泛应用在电厂、钢厂等各种大中型煤仓的内衬板。超高分子量聚乙烯衬板根据颜色划分为不同的等级，共有白、蓝、黑、绿

四种主要的颜色。

凯祥耐磨材料规格齐全-甘肃高分子量聚乙烯板材由汤阴县凯祥耐磨材料有限公司提供。汤阴县凯祥耐磨材料有限公司（www.tyxnmcl.com/）位于河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯祥耐磨材料在其它中享有良好的声誉。凯祥耐磨材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯祥耐磨材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。