

PBT 430 美国GE 33 %玻纤增强，冲击改良

产品名称	PBT 430 美国GE 33 %玻纤增强，冲击改良
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PBT:PBT 型号:430 产地:美国GE
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PBT具有明显的熔点，熔点为225 ~ 235 ，是结晶型材料，结晶度可达40%。 PBT熔体的粘度受温度的影响变化很大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象. PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解

2、选用螺杆式注塑机时，应考虑如下几点

- 1 制品的用料量应控制在注塑机额定注射量的30% ~ 80%。大注塑机生产小制品是行不通的。
- 2 应选用渐变型三段螺杆，长径比为15 ~ 20，压缩比为2.5 ~ 3.0。
- 3 应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置。
- 4 在成型阻燃级PBT时，注塑机的相关部件应做防腐处理。 PBT 美国GE 420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

PBT美国GE 430 加33%玻纤HB抗冲击

PBT 美国GE4 20SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

PBT 美国GE 735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

PBT 美国GE 780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

PBT 美国GE 4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

PBT 美国GE 4022	加20%玻纤 高强度HB
PBT 美国GE 4032	加30%玻纤 水解稳定 注射成型
PBT 美国GE 412E	加20%玻纤 注射成型
PBT 美国GE V2105U	抗紫外线 高刚性 抗冲击
PBT 美国GE VX4015	加15%玻纤 水解稳定 环保
PBT 美国GE VX4920	加20%玻纤 添加成核剂 低密度
PBT 美国GE VX4930	加30%玻纤 添加成核剂 低密度
PBT 美国GE VX5121	加15%玻纤 低翘曲 环保
PBT 美国GE VX5022	加20%玻纤 低翘曲 环保
PBT 美国GE HX215HP	食品级 高流动
PBT 美国GE HX420HP	食品级 加30%玻纤 流动性中等
PBT 美国GE EF3512	阻燃V-0耐磨损