

给排水管道橡胶密封圈 眉山排水管道密封圈 坤豪橡塑制品公司

产品名称	给排水管道橡胶密封圈 眉山排水管道密封圈 坤豪橡塑制品公司
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团 金盛路2号
联系电话	13320283465

产品详情

橡胶一词来源于印安语cau-uchu，意为“流泪的树”。天然橡胶就是由橡胶树割胶时流出的胶乳经凝固、干燥后而制得。1770年，给排水管道密封圈安装方法图片，英国化学家J.普里斯特利发现橡胶可用来擦去铅笔字迹，给排水管道橡胶密封圈，当时将这种用途的材料称为rubber，此词一直沿用至今。橡胶的分子链可以交联，交联后的橡胶受外力作用发生变形时，排水管道橡胶密封圈价格，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料，广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。

氯醚橡胶

氯醚橡胶兼有，氯丁橡胶，酯橡胶的优点，其耐油、耐热、耐臭氧、耐燃、耐碱、耐水及耐性能都很好，并有良好的工艺性能，其耐寒性较差。在使用温度不太低的情况下，氯醚橡胶仍是制造油封，各种密封圈，眉山排水管道密封圈，垫片，隔膜和防尘罩等密封制品的良好材料。

酯橡胶

酯橡胶具有耐热油(矿物油，润滑油和燃料油)，特别是在高温下的耐油稳定性能，一般可达175℃，间隙使用或短时间可耐温200℃。

密封垫片预紧力不应超过设计规定，以免密封垫片过度压缩丧失回弹能力。

密封垫片压紧时，好使用扭矩扳手。对大型螺栓和高强度螺栓，好使用液压上紧器。拧紧力矩应根据给定的密封垫片压紧通过计算求得，液压上紧器油压的大小亦应通过计算确定。

安装密封垫片时，应按顺序依次拧紧螺母。但不应拧一次就达到设计值。一般至少应循环2~3次，以便

密封垫片应力分布均匀。

给排水管道橡胶密封圈-眉山排水管道密封圈-坤豪橡塑制品公司由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。给排水管道橡胶密封圈-眉山排水管道密封圈-坤豪橡塑制品公司是重庆坤豪橡塑制品有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈德福。