

70度电动防火阀 70度防火阀 熠超通风设备

产品名称	70度电动防火阀 70度防火阀 熠超通风设备
公司名称	日照熠超通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间
联系电话	15865349444 15865349444

产品详情

排烟阀，排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

排烟防火阀，排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

选择3C防火阀的要点

- 1、防火阀选用主要控制参数为规格等。
- 2、防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150℃外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。
- 3、防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。
- 4、选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
- 5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
- 6、阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

排烟防火阀的功能特点

一、常开型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常开状态，70度防火阀，火灾发生时，阀门保持开启状态。
- 2、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止。
- 4、手动关闭，手动开启。

二、常闭型排烟防火阀，70度排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，70度防火阀尺寸，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启。
- 2、输出阀门开启信号，联锁控制消防排烟风机。
- 3、手动开启。手动复位关闭。
- 4、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门重新关闭。

70度电动防火阀-70度防火阀-熠超通风设备(查看)由日照熠超通风设备有限公司提供。日照熠超通风设备有限公司 (rzyichao.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领熠超通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！