

南京中滔直发HRB400/500/600/630/635钢筋直螺纹套筒

产品名称	南京中滔直发HRB400/500/600/630/635钢筋直螺纹套筒
公司名称	南京中滔供应链管理有限公司
价格	1.00/只
规格参数	HRB400: 16-32 HRB500: 16-32
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5245
联系电话	18251479889

产品详情

钢筋连接套筒特点：

- 1、使用我公司生产钢筋连接套筒可以大大降低材料的使用，而且操作简便，不受钢筋成份种类限制。
- 2、钢筋连接套筒可提前预制，不占工期，加工效率高。
- 3、连接方便、快捷、简单，施工不用电，风雨无阻，可全天候施工。
- 4、可连接横、竖、斜向的HRB335、HRB400同径或异径钢筋。

钢筋直螺纹丝头加工服务方式：1、提供 16- 40mm规格钢筋的直螺纹连接套筒

2、提供钢筋直螺纹加工设备

3、负责施工现场技术培训及设备维修服务。

直螺钢筋连接套筒规格型号如下：

16- 40普通钢筋连接套筒、异径钢筋连接套筒、可调钢筋连接套筒、特殊型钢筋连接套筒。

墩粗直螺纹接头：通过钢筋端头墩粗后制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头。

镦粗直[螺纹钢](#)套筒的广泛使用，其优点如下：

- 1、接头强度高：镦粗直螺纹接头不削弱钢筋母材的截面积，能最大限度的发挥国产、级钢筋的强度和延性。
- 2、连接速度快：镦粗直螺纹接头所使用的[套筒](#) (标准型)长度为钢筋直径的两倍，套筒长度较短，螺纹丝扣少，现场连接时无须测力[扳手](#)，只需用普通[管钳](#)拧紧即可，因此施工方便、快捷。
- 3、适用范围广：镦粗直螺纹连接适用于弯曲钢筋、钢筋笼等钢筋不能转动的场合。
- 4、适应环境性强：镦粗直螺纹套筒连接现场施工时，在风、雨、停电、水下、高温、高空等作业环境，均可进行钢筋连接施工。
- 5、生产效率高：在施工现场镦粗一个钢筋头大约需要30秒左右，再将镦粗后的钢筋头用专用车床套丝，一个钢筋头套丝大约需要40秒左右，每套设备每个班能够加工400个左右钢筋丝头。
- 6、经济、节能、环保：镦粗直螺纹接头比套筒冷挤压接头节省[钢材](#)约70%，比锥螺纹接头节省钢材约35%，而施工成本与套筒冷挤压几乎相等。

镦粗直螺纹钢[机械](#)

连接在施工操作时对操作人员身体无伤害，对施工场地无污染，能够满足施工场地环境保护的要求。