

环保强力油墨清洗剂YET-M100

产品名称	环保强力油墨清洗剂YET-M100
公司名称	广州伊特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南村万博捷顺路9号
联系电话	086-020-84773768 13922283551

产品详情

YET-M100是应用于油墨设备清洗、工业清洗行业的通用型强力高效清洗剂。对于金属、橡胶表面附着多种印刷油墨有很好的清洗效果，可强力去除网版油墨残留、工业金属设备油污。可以用于丝网印刷、印刷设备、工业设备机械清洗。适用超声波清洗工艺、浸渍手工清洗工艺。

产品指标

组成成分

异构烷酮类物质，符合中国/海外相关环保标准。

典型物化数据

此数据页给出的数据只是标准值，产品的生产技术指标在其允许误差范围内。

产品外观：无色至淡黄透明液体

相对密度(25℃, g/ml)：0.9367

折射率(20℃)：1.4356

闪点(℃, 封闭杯)：65

Hazen 色号：80

应用信息

油墨清洗与工业清洗体系特性和优点

具有环保VOC排放低、无腐蚀、去污力强、流动性好、清洗速度快等优点。

推荐应用

对几乎所有油墨连接料(氯醋树脂、丙烯酸树脂)与工业污垢都有很好的溶解去污能力。适用于超声波清洗。

加工指导

清洗时，让机器自动过转，尽量用墨铲刮净墨斗和墨斗辊的油墨，然后用海绵、布等物质吸沾油墨清洗剂，擦净墨斗和墨斗辊上的油墨。

清洗墨辊时，先不要压下刮刀，将油墨清洗剂均匀喷洒在转动的墨辊上。在保证墨辊转动顺畅的前提下，尽量喷足。随着墨辊的转动，30秒左右，油墨清洗剂便可将沾在墨辊上的油墨溶解。此时将刮刀压下，将溶解的油墨刮干净，然后用水冲洗。视清洗情况，如此重复1-3次，即可清洗干净。

网版清洗，单版印刷完成后洗净待印时，应选M100整版正反面喷淋，或局部加压通透进行。残次清洗：实施印刷过程中，网版或刮印原因出现的不清晰或脏残次品，清洗时用M100油墨清洗剂喷淋后擦洗晾干后即可。

用油墨清洗剂洁版时，应按普通洁版剂的操作规程进行。一定要戴上手套在通风好的环境里擦洗网板，还要穿工作服。

包装与储运

25 公斤/190 公斤净重桶

普通货物，储存在阴凉、干燥通风的仓库内，密封保存，运输时轻装轻卸。