

青岛佳特塑机 全自动口罩机 口罩机

产品名称	青岛佳特塑机 全自动口罩机 口罩机
公司名称	青岛佳特塑料挤出机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市胶西工业园平成西路58号
联系电话	13375585913

产品详情

绑带式口罩机

超声波口罩绑带机采用超声波焊接方式，于机台上设置输送装置，口罩设备，于输送装置输入口罩半成品，经过拉筒包边，再以超声波花轮压合后，将绑带切断，从而输出成品，只需一人将口罩本体置於机器的传输带上，其余后续工作均全自动完成。

超声波口罩绑带机特点:

- 1.机架采用铝合金及不锈钢，外观轻巧美观不生锈。
- 2.自动计数，可有效控制生产效率和生产进度。
- 3.变频控制，可根据实际需要调节设备运行速度。
- 4.拉筒入料，定位更精准，可使原材料宽度控制到，节约成本。
- 5.成品长度尺寸控制统一，偏差 $\pm 1\text{mm}$ ，可有效控制成品长度。
- 6.设备自动化程度高，对操作员工要求低，仅需放料和整理成品即可。
- 7.此机采机超声波台湾系统，日本换能器，性能稳定，口罩机，操作方便。
- 8.自动化超声波熔接轮采用进口优质钢材DC53做成，使模具寿命延长，耐磨耐用。

外耳带口罩机外耳带口罩机将松紧带以超音波方式熔合于口罩本体两外侧，进而完成耳带式口罩成品，仅需一名操作员将口罩本体一片片置于输送带治具上，其余后续动作至成品完成皆由机台自动操作，本机产量较一般耳带机高。

超声波外耳带口罩机参数：

机台尺寸：2646(L)*620(W)*1750(H)m/m

电压：单相220V

产量：45-55pcs/min

气压：6kg/cm²

耗电：3KW

口罩本体尺寸必须固定

超声波外耳带口罩机特点：1、机台实密，体积小，不占空间；2、PLC程式控制，稳定性高，口罩机器，故障率低；3、全机台采用铝合金结构，美观坚固不生锈；4、光电检测，降低失误率。5、耳带熔接强度可调。

如何选购口罩机

现代社会，由于自然环境的不断恶化和人们防护意识的加强，一次性医用口罩和防护口罩的市场需求在不断扩大，很多客户都敏锐的察觉到了这一商机而想涉足口罩生产的行业。但是鉴于对于口罩生产流程，口罩原材料的采购，口罩机厂家的甄选，口罩生产车间的规划，口罩生产的行业标准等等的不熟悉，所以在查询和咨询相关信息以及做相关预算的时候，就显得很盲目和迷茫。以下是对超声波口罩机的一些常识性介绍，以帮助准备在口罩生产行业大展身手的客户在迷雾中开一点微明的光而知道方向何在：

首先：口罩从外形上简单分为平面口罩和立体口罩，平面口罩多用于行业，立体口罩多用于日常防护。此文主要针对超声波平面口罩机（超声波医用口罩机）的选购。

其次：平面口罩机系列根据耳带的焊接方式和使用方法不同可以分为：内耳带口罩机生产线，外耳带口罩机生产线，绑带口罩机生产线。

根据实际情况进行选购定制。

青岛佳特塑机(图)-全自动口罩机-口罩机由青岛佳特塑料挤出机械有限公司提供。青岛佳特塑料挤出机械有限公司(www.jiatesuji.com) 在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情, 青岛佳特塑机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 宋坤。