

水性漆报价 水性漆 生之树涂料【高品质】

产品名称	水性漆报价 水性漆 生之树涂料【高品质】
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您介绍真石漆对基层墙面的要求：

- 1.坚固。合格的基层，必须达到一定的坚固程度，在判断基层是否坚固时，可将敲打、目测、刮划等多种检测方式结合，以确保基层坚固，合乎施工标准。水性漆
- 2.平整。平整是确保涂料装饰效果的一项重要步骤，在细节上应注意：阴阳角垂直、方正、立面垂直等。
- 3.干燥。从技术层面讲，基层的含水率应 $<10\%$ ，可通过专业仪器进行检测，水性漆批发，通常对水泥砂浆而言，在保持通风良好的情况下，夏季14天、冬季28天，其含水率方可达到要求，切不可为了赶工期而忽视基层养护。
- 4.中性：通常施工的水泥砂浆具有很强的碱性，为了防止泛碱现象，水性漆报价，应当将基层的PH值趋向于中性，一般来说， $PH<9$ 。
- 5.清洁。基层表面洁净有利于增加涂层附着力，保证施工质量。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您分享：

罩光清漆也称真石漆的罩光层，它处于真石漆饰面的外层，构成饰面保护层。罩光清漆既能加强真石漆层的防水功能，又能提高真石漆涂层的光泽度、涂膜硬度、耐候性及耐污性，便于涂膜清洗。水性漆

按照分散介质的不同，罩光清漆分为油性罩光清漆和水性罩光清漆两大类。

水性漆油性罩光清漆一般由热塑性树脂或有机硅改性树脂及溶剂组成，水性罩光清漆一般由纯丙或硅丙乳液、助剂和水组成。随着涂料工业朝着环保化的方向不断发展与涂料科学技术的日趋进步，水性罩光清漆对于油性罩光清漆的取代，不仅顺应了涂料工业发展的必然要求，也具备了产品性能与技术指标上的充分条件。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。

生之树涂料与您分享仿石漆施工方法：

- 1、基底处理：将特工工基底表面的泥屑油污等杂物清理干净，并将缝隙用水性腻子填补平整，然后按照设计的石块图案用墨汁勾描出黑线条。水性漆
- 2、刷涂底漆：经处理的基底，刷涂两道水溶性明底漆，水性漆价格，干燥后，用胶带纸沿勾描的条粘贴住不须喷涂部位。
- 3、喷涂仿石漆：刷涂底漆后，水性漆，用压力为5-6kg/cm²、口径为5-7mm高压喷涂设备缓慢而均均匀地十字交叉喷涂仿石漆，形成2-2.5mm厚涂层。在涂膜干燥前揭去胶带纸。
- 4、刷涂面漆：待仿石涂层完全干燥后，全面检查一次，如有尘屑凹陷处，用砂纸磨平或修整。然后用深色涂料描缝，干燥后，刷涂一道耐黄变的清漆。

水性漆报价-水性漆-生之树涂料【高品质】(查看)由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)是一家从事“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“生之树”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使生之树涂料在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！