

山西大同煤矿用1.5米单体液压支柱防倒链详情介绍

产品名称	山西大同煤矿用1.5米单体液压支柱防倒链详情介绍
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/条
规格参数	长度:1.5米 名称:单体液压支柱防倒链 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用防倒链型号/规格：0.6米，0.8米，1米，1.2米。下面对1米防倒链做个介绍：1米防倒链强化现场管理和过程控制，确保现场安全生产。认真落实领导带班下井制度，强化领导带班责任落实。深化隐患排查治理工作，防倒链确保安全工作长治久安。认真开展好全省煤矿隐患排查治理行动，防倒链对查出的各类问题和隐患及时排查落实处理，明确责任部门和人员，限定整改时限，防倒链确保所排查的隐患整改。1米防倒链的工作原理：当提升重物时，手拉链使链轮顺时针方向转动，链轮沿着圆盘套筒上的螺纹向里移动。而将齿轮和摩擦片都压紧再链轮轴上（链轮轴与圆盘牢固形成一体），齿轮圈只能顺时针方向，齿轮爪再齿轮圈上跳动发出嘻嘻之声，链轮右端的齿轮带动齿轮（也称行星齿轮）与固定圈相融合，使齿轮沿着链轮轴为中心顺时针方向转动，同时带动驱动机构和其中链轮转动，链条沿着圆盘套筒上的螺纹向外移动，而将晶圈摩擦片和圆盘套筒分离，则链轮轴右端的齿轮、带动齿轮与固定齿轮相吻合，使齿轮沿链轴为中心逆时针方向转动，同时带动驱动机构和起重链轮转动，使起重链子下降，当不拉收拉链之后，因链轮停止转动时，起重链轮转动机构同时沿着逆时针方向继续转动，使圆盘摩擦片相互之间相压之间互相压紧而产生摩擦力，齿轮圈受阻止不能向逆时针方向转动，于是摩擦力作用在螺纹上产生自锁，使重物停止在空中。