

# 橡胶堆参数 鑫恒橡塑橡胶堆 橡胶堆

产品名称	橡胶堆参数 鑫恒橡塑橡胶堆 橡胶堆
公司名称	日照市鑫恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟橡胶产业园
联系电话	13573979132

## 产品详情

橡胶减震块浅析其产品的优势：

- 1.表面光泽度好。
- 2.回弹性能优良。
- 3.密封效果极佳。
- 4.耐气候性能极佳。
- 5.材质稳定性能好。
- 6.可定制非标型号。
- 7.型号齐全，橡胶堆参数，常备库存。
- 8.技术成熟，品质稳定。
- 9.绿色环保。
- 10.满足可持续发展的需求。

橡胶减震块是由多层橡胶片硫化粘合而成，一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力，可靠的传递给墩台支座。具有良好的弹性以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。

橡胶缓冲块具有足够的竖向刚度，橡胶堆，完全可以将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以此来满足上部构造的水平位移。

橡胶缓冲块具有很好的耐磨性、弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化，橡胶堆，遇热变黏，橡胶堆旁承结构，在矿物油或汽2油中易膨胀和溶解，耐碱但不耐强酸。适合于在汽车刹车油、乙醇等有氢氧根离子的液体中使用。一般使用温度范围为-20~100 。SIL硅（产品）具有的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。

### 橡胶减震块起着减缓或者是消除振动的功能

通常是采用的天然橡胶树生成的橡胶和氯丁橡胶制作而成的，通常耐油的橡胶都是采用的丁腈橡胶，耐高温的橡胶采用的是硅橡胶，拥有着较高阻尼的橡胶中含有丁基橡胶。在我们的日常生活中，除了类似于车胎的橡胶空弹簧之外，还有许多的模型制造品，都是利用的橡胶减震垫工艺。在工厂中的一些支承部件或者是连接部件，被广泛的用在了汽车、船舶、精密仪器和建筑等各个领域，橡胶减震垫起着减缓或者是消除振动的功能。

橡胶堆参数-鑫恒橡塑橡胶堆-橡胶堆由日照市鑫恒橡塑制品有限公司提供。橡胶堆参数-鑫恒橡塑橡胶堆-橡胶堆是日照市鑫恒橡塑制品有限公司（[rzxinheng.tz1288.com](http://rzxinheng.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘卫新。