

弥勒铜芯阻燃双绞线厂家 多林电缆 弥勒铜芯阻燃双绞线

产品名称	弥勒铜芯阻燃双绞线厂家 多林电缆 弥勒铜芯阻燃双绞线
公司名称	云南多林电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛达五金机电市场5号门7幢10号
联系电话	13888511500

产品详情

四类线该类电缆的传输频率为20MHz，用于语音传输和高传输速率16Mbps的数据传输，主要用于基于令牌牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。

五类线该类电缆增加了绕线密度，外套是一种高质量的绝缘材料，弥勒铜芯阻燃双绞线生产，传输率为100MHz，弥勒铜芯阻燃双绞线厂家，用于语音传输和高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是常用的以太网电缆。

超五类线超5类具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。

铜芯线的压降与其电阻有关，弥勒铜芯阻燃双绞线，其电阻计算公式：

20 时： $17.5 \div \text{截面积（平方毫米）} = \text{每千米电阻值（ ）}$

75 时： $21.7 \div \text{截面积（平方毫米）} = \text{每千米电阻值（ ）}$

其压降计算公式（按欧姆定律）： $V=R \times A$

线损是与其使用的压降、电流有关。

其线损计算公式： $P=V \times A$

P-线损功率（瓦特） V-压降值（伏特） A-线电流（安培）

云南多林电缆有限公司一贯秉承“品质第1，用户至上”的经营理念，以满足客户需求的品质为质量方针

，以达成零缺点的产品为质量目标。

准备工具 在铺设水平双绞线之前，我们应该准备以下工具：

- (1) 穿线器：用来在地板下、天花板或点上敷设线缆时牵引线缆
- (2) 剥线器：用来剥离掉线缆的外护套
- (3) 压线钳：是用来压制水晶头的一种工具
- (4) 扎绳：用来管理线缆

云南多林电缆有限公司一贯秉承“品质第1，弥勒铜芯阻燃双绞线直销，用户至上”的经营理念，以满足客户需求的品质为质量方针，以达成零缺点的产品为质量目标。

弥勒铜芯阻燃双绞线厂家-多林电缆-弥勒铜芯阻燃双绞线由云南多林电缆有限公司提供。云南多林电缆有限公司（www.ju580.cc）位于云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛达五金机电市场5号门7幢10号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前多林电缆在电力电缆中享有良好的声誉。多林电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。多林电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。