

供应高压环网侧片 ggd侧片成品

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应高压环网侧片 ggd侧片成品 |
| 公司名称 | 浙江时大电气有限公司 |
| 价格 | 60.00/片 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇新光工业区 |
| 联系电话 | 0577-57174676 15167879795 |

产品详情

GGD侧片 高压环网柜侧片GGD固定式低压配电柜作为成套开关设备中应用为广范的柜型之一，在众多的低压设备中，GGD的使用率也较高。但是很多新入门的朋友们并不是很了解GGD开关结构，更有甚者只是看过图片，并未见过实物。GGD常可以用作进线柜，联络柜，出线柜，电容柜（无功补偿控制柜）等。在成套配电柜制作时，铜排是我们常会用到的一种导体。铜排又称铜母排或铜汇流排，是由铜材质制作的，在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排在电气设备，特别是成套配电装置中得到了广泛的应用；一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排；铜排在使用中一般标有相色字母标志或套有代表相色的绝缘套，U相铜排为“黄”色，V相铜排为“绿”色，W相铜排为“红”色，PE母线铜排为“黄绿相间”双色。。

1、首先是进线柜（以三级开关为例），进线柜有柜顶进线，柜侧进线，柜底进线之分（一般都是电流电缆进线），柜顶进线一般需要ABCN四相母排出顶200mm左右，无进线刀开关的进线柜ABC三相单排出柜顶在1.5m一条左右，有进线刀开关的也差不多，因为加了进线刀开关，进线断路器需要向下面移。零排N则需要从柜底伸到柜顶出去，加上中间需要折弯固定，一般在2.5m左右。断路器下端需要回流至母排，回流排ABC三相每根在1.5m左右（有刀开关的2.2m），加上断路器下端搭接排平均1m左右，柜侧进线的话断路器上端0.8m就够了，零排2m就够。下进线的话上端ABC三相各0.8m，下端各0.7m，零排母排上接线。如果双排的话直接双倍。