

挤塑板屋顶施工 挤塑板 儒涛保温建材

产品名称	挤塑板屋顶施工 挤塑板 儒涛保温建材
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

产品详情

广泛用于墙体和楼面保温。挤塑板因为其特别的化学结构，决定了大大都挤塑板都是产品。和其他泡沫塑料一样，挤塑板在焚烧过程中也存在物理和化学反响。当挤塑板点着时，高分子链中的一些弱链断裂降解分化出可燃气体、CO₂、H₂O及烟雾等，阻热板挤塑板，随着混合气体浓度，温度超越其焚烧极限时就会焚烧释放出很多的热量，xps挤塑板工艺，大大都挤塑板热分化产物为复杂的气、液、固三相混合物，挤塑板的阻燃就是要控制热分化的发生和开展。挤塑板阻燃是一种物理和化学作用，经过生成某些物质吸热或生成传热系数很低的隔热层来按捺焚烧的化学反响，到达推迟火灾延伸的意图。挤塑板一般选用增加阻燃剂的办法完成阻燃。

挤塑板价格

1、优越的抗水、防潮功能

挤塑板具有紧密的闭孔结构，挤塑板，聚分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

2、防腐蚀、经久耐用

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防老化性、防腐蚀、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年。

XPS挤塑板注意事项：

1、XPS挤塑板必须确保在自然环境条件下陈化满足42天的要求，如工期较紧，则应采取在60 蒸 汽养护条件下陈化5天的备用措施。以免因XPS板陈化期不足，导致上墙后继续收缩，造成抗裂保护层及装饰面层开裂、翘曲、变形。

2、XPS挤塑板粘贴时，平整度调整应采用橡皮锤敲击的方式，不得采用上下、左右错动的方式调整，以免因挤塑板的错动致使粘结剂溢进板间的缝隙内，形成冷桥，将对外保温系统的保温效果造成较大的影响。

3、XPS挤塑板粘贴施工时，为保证阳角的垂直度，在阳角处施工时，应使XPS板适当超出墙面一定距离，待XPS板全部贴贴完后，再进行统一弹线后切割，并打磨平整。

4、XPS挤塑板表面打磨完毕后，平整度应控制在3mm/2m以内，不得利用防护面层和饰面层来弥补保温板的不平整，以免使抗裂保护层砂浆局部过厚而存在开裂隐患。

5、温度低于5 或高于38 不宜施工，挤塑板屋顶施工，雨天或5级风力以上不宜施工。我们大家都知道，挤塑板是保温材料的一种，但是很多人，不管是见过挤塑板的还是没有见过的，都不清楚这种产品的原材料是什么。如下XPS挤塑板生产厂家为大家介绍相关内容。

挤塑板屋顶施工-挤塑板-儒涛保温建材(查看)由重庆儒涛保温建材有限公司提供。重庆儒涛保温建材有限公司(www.cqrtbw.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！