

# 铜川滚筒包胶 力弘化工 滚筒包胶

产品名称	铜川滚筒包胶 力弘化工 滚筒包胶
公司名称	陕西力弘化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市国际港务区华南城B区6街1栋16号
联系电话	13669257111

## 产品详情

### 滚筒包胶的优势

由于电动滚筒具有结构紧凑、传动效率高、噪声低、使用寿命长、运转平稳、工作可靠、密封性好、占据空间小、安装维修方便等优点，并且适合在各种恶劣环境条件下工作，包括潮湿、泥泞、粉尘多的工作环境，滚筒包胶，所以目前国内外已将电动滚筒广泛应用于采矿、冶金、煤炭、交通、能源、粮食、烟草、化工、建材、邮电、航空、农林、印刷、商业等各个生产建设领域。电动滚筒用于每年新生产的固定式或移动式带式输送机的用量很多，铜川滚筒包胶，每100m长的输送机平均需用2台左右的电动滚筒。

### 陶瓷滚筒冷包胶产品技术与产品应用选用说明

安装快捷简单；

陶瓷滚筒冷包胶无需将滚筒从输送线拆卸，只需将输送带张紧放松，即可在现场对滚筒进行冷包胶，节省劳力的冷硫化程序使得现场包胶快速，西安滚筒包胶，大大提高了输送系统的生产效率。

陶瓷滚筒冷包胶技术参数；

陶瓷耐磨性：60mm以下（测试条件：转速200RPM下研磨30分钟）

陶瓷硬度：莫氏9度

陶瓷胶板耐热温度：80

橡胶伸长率：400%

橡胶硬度：60 ± 5 ( shoreA )

陶瓷胶板抗拉强度：150Kg/cm<sup>2</sup>

## 陶瓷滚筒冷包胶产品技术与产品应用选用说明

解决输送带打滑的可靠方案；

陶瓷滚筒包胶对于解决输送带打滑问题，安康滚筒包胶，而这个是常规橡胶滚筒包胶所不能解决的问题。事实上，无论在湿滑的、泥泞的或者干燥的情况下，陶瓷滚筒的摩擦系数都是橡胶滚筒包胶的2-5倍。

当然，陶瓷滚筒包胶比标准橡胶滚筒包胶更耐磨，正常情况下使用寿命可达到3-5年上，在各种实际应用环境更具多功能性，既能增加滚筒的使用寿命，同时也能延长输送带的使用寿命，提高输送系统的生产经济效率和成本。

铜川滚筒包胶-力弘化工-滚筒包胶由陕西力弘化工科技有限公司提供。“西安滚筒包胶,西安皮带安装,西安输送带,西安输送带硫化接头”就选陕西力弘化工科技有限公司( [www.sxlhhg.com](http://www.sxlhhg.com) )，公司位于：陕西省西安市国际港务区华南城B区6街1栋16号，多年来，力弘化工坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力弘化工期待成为您的长期合作伙伴！