

耐磨PP管 晟明管阀件 PP管

产品名称	耐磨PP管 晟明管阀件 PP管
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

PP管无毒、卫生、耐高温且可回收利用，主要应用于建筑物室内冷热水供应系统，PP管，也广泛适用于采暖系统

因为结晶度较高，pp管的外表刚度和抗划痕特征很好，因此不存在情况应力开裂问题。低MFR的PP管资料抗冲击特征较好但延展强度较低。关于一样MFR的资料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。因为结晶，PP的缩短率相当高，优质PP管，普通为1.8~2.5%。PP管的强度跟着乙烯含量的添加而增大。PP的维卡软化温度为150。市场上一般采用参加玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的办法对PP进行改性。

性能玻纤增强聚丙烯管玻纤增强聚丙烯frpp管材标准：选用经处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，可输送一般用途的水或腐蚀性液体。饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。玻纤增强聚丙烯frpp管材卓越的品质长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，frpp管道可安全使用50年以上。

1.管槽开挖以直线为宜，槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时，应适当增加接口处槽底宽度，管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m，以方便安装对接为宜。？

2.管道埋设时小管顶覆土深度应符合下列要求：

？埋设在车行道下时，不应小于0.80m。？

？埋设在人行道下时，不应小于0.60m。？

3.当横穿车行道达不到设计深度时，应采取敷设钢制套管的措施进行保护。

4.管槽必须转弯时，转弯角度不宜过大，耐磨PP管，弯曲半径应符合下列规定：

PE?管道允许弯曲半径R (mm) D 50 30D；50D 160 50D；160D 250 75D；D>250 100D。

5.人工开挖管槽时，要求沟槽底部平整、密实，无尖锐物体。沟底可以有起伏，pp管材，但必须平滑地支撑管材，若有超挖时，必须回填夯实。

耐磨PP管-晟明管阀件-PP管由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司（www.cmgfj.com）为客户提供“FRPP管,PPH管,PE管,HDPE管”等业务，公司拥有“江苏晟明,晟明管阀件”等品牌。专注于塑料管等行业，在江苏镇江有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：范公成。