

超高压电动泵使用 星科液压 超高压电动泵

产品名称	超高压电动泵使用 星科液压 超高压电动泵
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

产品详情

超高压电动泵

齿轮泵：体积较小，结构较简单，对油的清洁度要求不严，价格较便宜；但泵轴受不平衡力，超高压电动泵，磨损严重，超高压电动泵使用，泄漏较大。叶片泵：分为双作用叶片泵和单作用叶片泵。这种泵流量均匀、运转平稳、噪音小、作压力和容积效率比齿轮泵高、结构比齿轮泵复杂。柱塞泵：容积效率高、泄漏小、可在高压下工作、大多用于大功率液压系统；但结构复杂，材料和加工精度要求高、价格贵、对油的清洁度要求高。一般在齿轮泵和叶片泵不能满足要求时才用柱塞泵。还有一些其他形式的液压泵，如螺杆泵等，但应用不如上述3种普遍。超高压电动泵主要种类就是这些，我们一定要根据说明进行正确操作，只有这样才能使其性能得到充分的展示

超高压电动泵

对于超高压电动泵运用寿命一向是客户所关注的，超高压电动泵多少钱，实际上有时候并不是因为质量问题，而是由于用户在运用超高压电动泵时养护不到位，而缩短了其运行寿命。

所以在运行超高压电动泵的时候就需要用户多加注意，如下问题：

- 1、发动超高压电动泵前需翻开放气螺母，翻开放气螺母开关置于卸荷方位。
 - 2、运用过程中发现电机温度过高，应停止运用。等候自行冷却后再行运用。
 - 3、超高压电动泵出厂前已调整好，零售超高压电动泵，通常不需再次调整，需重新调整时，必需凭借压力表进行。
 - 4、超高压电动泵胶管容易老化，需经常查看，通常为六个月，频频运用为三个月，查看时87.5MPa试压，如有破损、凸起、渗漏表象，则不能运用。
 - 5、轴承通常六个月清洗一次，安装时需增加润滑脂。
- 油泵原理：由电动机经输出联接轴低压油泵及高压油泵的转子旋转，使高低压泵同时工作。油液补低压泵吸入后，输入高压泵。当压力大于调定压力2Mpa时，由高压泵增压至63Mpa输出。在高、低压泵输出油路里装有溢流阀，以保持规定输出压力及安全保证作用。

贮油量必须在油窗之上范围内。

- 2、每次加油及换油时必须用80目以上虑油网过滤，更换油时需洗净油箱。（换油期为六个月）
- 3、油泵采用YB-N32抗磨液压油，工作油温度不应超过80 。

超高压电动泵使用-星科液压-超高压电动泵由德州市星科液压机具有限公司提供。德州市星科液压机具有限公司（www.xkyeya.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！