

# PEEK LC-1006

产品名称	PEEK LC-1006
公司名称	东莞市彤达塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	基础创新塑料:PEEK LC-100:聚醚醚酮 美国:进口
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼
联系电话	13434081795

## 产品详情

5、板材、棒材等领域PEEK在一些特殊领域应用过程中，经常会遇到数量少、品种多的现象，这时用棒、板等型材进行机械加工制造是十分有利的。6、纤维领域PEEK纤维（包括单丝）工业滤布、工业用刷等制品中。在复合材料领域，PEEK纤维的魅力在于其热塑性且耐高温。在工业用滤布和工业用刷方面除耐热性外，其魅力还在于它的耐化学药品性和耐磨性。7、医疗分析器械领域由于PEEK可耐反复的高压灭菌，在医疗器械中可用于制造内窥镜零件、牙科用的去垢器等。另外，由于PEEK的高强度和低溶出性，已用在仪器分析的液相色谱柱、管、附件等。而且，由于PEEK与人体具有很好的相融性，作为人工骨材料已经成功地替代了传统的钛金属。 K的主要应用领域

### PEEK 150CA30

30%碳纤维增强,耐高温好,刚性和强度高,适合机械、电气、汽车、化工等耐化学性好的工程制品PEEK 150CA40 注塑、挤塑等级，40%碳纤维增强，高刚性，耐高温，用于工程部件PEEK 150P 涂层级，低粘度，粉料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上，适合金属涂层PEEK 380G 挤塑和涂层级。中粘度，混合物粒料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上。适合单丝和一般通用挤压工程部件，特别是金属线材涂层PEEK 380P 挤塑和涂层级。中粘度，粉料，未增强，结晶型，U L94V-0，使用温度160 以上，适合单丝和一般通用挤压工程部件，如金属线材涂层PEEK 450CA30 注塑增强等级。混合物粒料，30%碳纤维增强，有很好的刚性和承载性能，使用温度250 以上，最高能达315 ，UL94V-0，韧性好，强度高，耐化学腐蚀性好，成型周期快。