

厂家环保安全橡胶地垫,公园橡胶地砖,幼儿园拼装地垫 1.5厚2.0厚2.5厚

产品名称	厂家环保安全橡胶地垫,公园橡胶地砖,幼儿园拼装地垫 1.5厚2.0厚2.5厚
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	品牌:达创 尺寸:50*50 厚度:2.0
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

橡胶地垫是以橡胶为原料加入粘合剂经过热固模压工艺制成的一种能够替代棉毛地垫的产品。橡胶地垫之所以能够在地垫市场上占据一席之地主要是其相对皮毛地垫较低，并且具有相当良好的隔震功能和功能，给人的体验更加舒适和安。

橡胶垫不仅仅具有功能其疏水功能也是非常不错的。耐压的性让橡胶地垫的适用范围变的更加广泛。家庭生活和工业制造中都可以使用，利用其功能提高安性能。环保安橡胶地垫

新型地面装饰材料。绝缘橡胶地垫是橡胶地垫中的一种，又名橡胶高压绝缘垫。是采用橡胶与绝缘胶类生产的具有绝缘性质的产品。绝缘橡胶垫要求板外观平整，规格尺寸标准，气泡少于5个每平方厘米，其斑痕深度不得超过胶板厚度，重要的一点是不允许出现裂痕。环保安橡胶地垫

具有相当不错的弹性和性能，橡胶地板成品具有、弹性、防潮、防静电、易清洁、易铺设、色彩有光泽等质。橡塑地板具有非常高的可塑性，能够通过不同的工艺将其仿制成石材或者木质地板图案。这也是利用了橡塑地板的弹性质克服了其他地面装饰地板的所不能达到的效果，是非常的地面装饰产品。橡胶地砖则是一种以再生胶为原材料制作的店面装饰材料。橡胶地砖铺设的地面相比其他硬质地面能让使用者感受更加舒适的触感。橡胶地板适用于室内地面的铺设，而橡胶地砖可用于室内外的地面铺设。环保安橡胶地垫

橡胶地垫是由粘合剂将无数个橡胶材质的小颗粒粘合起来形成的。粘合可能听起来很简单，但是我们不能小看这一步骤，橡胶地垫的好坏就取决于粘合。这是多数橡胶地垫供应商都了解的。在这个粘合过程中，我们需要用的工业粘合剂、以及高温压制工具。不同质量的橡胶生产材料以及橡胶生产水平是决定橡胶优劣的关键点。上面说的用橡胶粘合剂就是高质量的橡胶生产材料，而橡胶生产水平则是不同的工业粘合水平和压制水平。这些橡胶地垫生产设备都不同程度的影响着橡胶地垫成品的质量。下面就具体介绍一下橡胶地垫的业知识。环保安橡胶地垫

橡胶地垫一般是块状产品，有方形和六边形两种形状，其规格一般是50cm和100cm，厚度在1.5-2.5cm之间。增加了地表的舒适度和安性，并且不易变形、无刺激性气味。进口绝缘橡胶垫的安性更加有保障，建议在幼儿园橡胶地垫选择进口绝缘橡胶垫。环保安橡胶地垫

橡胶地垫硬度不是很大，但表面很粗糙。由于它的摩擦力，即使地面有水的情况下，人在上面行走也是不容易摔倒的。橡胶地垫在使用过程中，也是需要给予一定的保养的。包括可能上面沾上灰尘、水污、油污。如果沾上灰尘的话，清扫起来就比较容易，家里小范围的可以用吸尘器来清除，吸尘器功率大，吸尘效果明显。若是染上油性或湿性污垢，就得要用的泡沫清洗剂来分解污垢，然后用清水清理环保安橡胶地垫