

# TPU原料 C60A HPM

产品名称	TPU原料 C60A HPM
公司名称	东莞市彤达塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国巴斯夫:TPU C60A:HPM 德国:原包进口
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼
联系电话	13434081795

## 产品详情

TPU原料 C60A HPM特性1、耐磨性能：当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用，会引起其表面逐步磨损，因此材料的选择磨耗性显得非常重要。TPU塑胶原料耐磨性能优异，较天然橡胶耐磨五倍以上，是耐磨制品首选的材料之一。3、拉伸性能：拉伸强度高达70MPa,断裂伸长率可高达1000%。3、撕裂性能：弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂，撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力，撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。4、屈折性能：很多塑胶材料在重复的周期性应力作用下容易产生断裂，TPU制品在不同环境下都可以保持极佳的耐屈折特性，为高分子材料中最佳选择之一。

TPU原料 C60A HPM的用途:汽车部件球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等各种齿轮；密封件（主要起耐磨和耐油作用）；防震部件；取模针；衬套；轴承盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等服饰辅料:文胸肩带、服装松紧带等。鞋类:垒球鞋、篮球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌鞋后跟；滑雪靴；靴，鞋底等自位轮；把手；表带等管材·软管:高压管；管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管输送管；消防水带等转动带（具有一定的拉伸作用）；气垫；膜片；键盘板；复合布等电线·电缆电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等各种环形管线；圆形带；V型带；同步带；防滑带等软体槽、罐类；薄膜复合片材箱包面料等各种车辆用箱类；各种容器类超薄、宽幅薄膜（、卫生用品）熔接料；粘接剂；人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层油墨连接料：具有耐磨性好、高韧性、抗回粘性能优异等特点。主要优点：优异的附着力；低粘度；良好的耐曲挠性；优异的耐磨性；高光泽度；耐候性能优。溶剂体系：类溶剂应用：各类鞋材油墨，丝印油墨，涂层色浆等。TPU为热塑性聚氨酯，有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽（60A-85D）、耐磨、耐油，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以越来越多领域的环保要求。TPU品牌牌号众多，参差不齐，选择TPU时好经过详细的评估论证，否则不能性价比优的结果。