

# 榆林塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 凌风体育

产品名称	榆林塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 凌风体育
公司名称	陕西凌风体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市北三环大明宫门业A区24排6-7号
联系电话	18709272088

## 产品详情

原标准对冲击吸收没有规定，塑胶跑道施工，经研讨，起草组一致认为非常有必要增加对冲击吸收的要求，以加强对青少年运动时的安全保护。具体数值设定说明如下：当合成材料运动场地面层平均厚度 13 mm时，参照《田径场地设施标准手册》(国际田径协会联合会)、欧盟标准EN 14877-2013《户外合成材料运动场地技术要求》、GB/T 14833-2011、GB/T 22517.6-2011和GB 30228-2012规定，本标准中冲击吸收值设定为35%~50%，与上述标准规定保持一致；

是稀释剂的量：稀释剂有效控制主材料粘性，根据温度调整稀释剂的量，稀释剂的挥发速度由温度决定，稀释剂的挥发速度又直接影响了表面层的效果。这中间的种种关联一定要熟练掌握，才能做出优良的塑胶跑道。是稀释剂的量：稀释剂有效控制主材料粘性，根据温度调整稀释剂的量，稀释剂的挥发速度由温度决定，安康塑胶跑道施工，稀释剂的挥发速度又直接影响了表面层的效果。这中间的种种关联一定要熟练掌握，才能做出优良的塑胶跑道。

1 是施工前查看当地的天气预报，制定好合适的施工计划；

2 是做基础含水率测试，汉中塑胶跑道施工，基础含水率低于 5%方可施工；

3 场地无论是水泥或沥青基础，均先用 PH5-6 水湿润的试纸测试，如 PH 值在 6.8-7.8 之间为弱碱性基础，用 3%的稀盐酸或草酸刷洗场地，如 PH 值在 7.8-10 则用 6%左右的稀盐酸或草酸刷洗场地，PH 值大于10 为强碱不宜施工，否则一段时间会因碱迁移而胶面脱层；

榆林塑胶跑道施工-塑胶跑道施工-凌风体育(查看)由陕西凌风体育设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西凌风体育设施有限公司(www.lfty3688.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!