

Y42X空气减压阀-上海威尔顿阀门品牌

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Y42X空气减压阀-上海威尔顿阀门品牌 |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号 |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897 |

产品详情

您现在的位置：[上海威尔顿阀门有限公司](#) - [减压阀](#) - [空气减压阀](#) - Y42X空气减压阀

Y42X空气减压阀

| | |
|--|--|
| | 产品名称：Y42X空气减压阀产品型号：Y42X连接方式：法兰结构方式：膜片式，活塞式驱动方式：手动产品口径：DN15-DN50公称压力：1.0-2.5MPA阀体材质：WCB，不锈钢，铸铁联系电话：021-51061185联系传真：021-51079320邮件地址：shweierdun@163.com联系我们：白先生;苏小姐联系手机：18964118897 15862657172腾讯 QQ：812998712，843667323，416865208公司名称：上海威尔顿阀门有限公司公司网址：http://www.0755fm.com服务承诺：质量三包：包修，包退，包换。 |
|--|--|

产品说明

上海威尔顿阀门有限公司主要生产([Y42X空气减压阀](#))也是国内([减压阀](#))生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!Y42X空气减压阀产品概述:

Y42X空气减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

技术参数和性能指标:

公称压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5 壳体试验压力(Mpa)* 1.5 2.4 3.75
密封试验压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5 最高进口压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5
出口压力范围(Mpa) 0.2-0.8 0.2-1.0 0.4-1.6 压力特性偏差(Mpa) P2P
GB12244-1989 流量特性偏差(Mpa)P2G GB12244-1989 渗漏量 0 工作温度
0 -80

主要零件材料表：

零件名称 零件材料 阀体阀盖底盖 WCB 阀座 2Cr13 阀瓣 2Cr13 阀杆
2Cr13 缸套 2Cr13/25(镀硬铬) 活塞 2Cr13 O型圈 丁腈橡胶 密封圈
丁腈橡胶 膜片 夹织物丁腈橡胶 调节弹簧 60Si2Mn

流量系数(Cv)：

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
400 500 Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570
780 1020 1500

1.6-4.0MPa主要外形及连接尺寸：

公称通径 外形尺寸 DN L H HI 15 160 225 90 20 160 265 98
25 180 265 110 32 200 265 110 40 220 320 125 50 250 320
125 65 280 325 130 80 310 385 160 100 350 385 170 125 400
430 200 150 450 430 210 200 500 560 240 250 650 690 290 300
800 800 335 350 850 880 375 400 900 980 405 450 900 1100 455
500 950 1130 465

Y42X空气减压阀结构图:

Y42X空气减压阀产品实物图：