

# 高分子自粘胶膜防水卷材销售 河源自粘胶膜防水卷材 酉酉防水

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材销售 河源自粘胶膜防水卷材 酉酉防水
公司名称	潍坊酉酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材如何施工更好呢？不管是不是TPE面还是别的高分子面的湿铺自粘，其方法都是一样的。找平并清理好底层——阴阳角部位附加层——铺自粘卷材——揭掉搭接边维护膜——撕掉维护膜并打混凝土。

钢筋笼要本着轻放的原则，不能在防水层上拖动，河源自粘胶膜防水卷材，以避免对防水层的损坏，相邻两排卷材的短边接头应彼此错开300mm以上，避免多层接头堆叠而使得卷材粘贴不平服，在防水层后续施工过程中，如不小心损坏了防水层，一经发现应及时报请防水施工单位进行修补。

高分子自粘胶膜防水卷材进入工作面后，不得以任何方式用明火，如有钢筋焊接所发生的火星等，则焊接处卷材面需暂时维护措施，卷材铺设完成后，要注意后续与维护。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种十分常见的防水材料，在日常的防水工程中少不了这种防水卷材，很多时候我们进行使用，但是却不是真的了解这种卷材，高分子自粘胶膜防水卷材厂家，如果不了解又怎么能充分的发挥自粘胶膜防水卷材的防水效果呢？

高分子自粘胶膜防水卷材自粘层厚一到一点五毫米，具有粘结、密封、可愈合性，经过与多种卷材进行复合，总厚度可达一点儿到二厘米。

高分子自粘胶膜防水卷材的厚度有保证，而且自粘层可以缓释应力，克服了基层变形对于防水卷材的开裂影响，可保证防水卷材的完好率。

自粘胶膜防水卷材铺贴的时候，一定要检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材处理。

卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，高分子自粘胶膜防水卷材销售，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，高分子自粘胶膜防水卷材价格，缝口封严，不得翘边。

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固。结合紧密，厚度均匀一致。

卷材搭接宽度的允许偏差为  $\pm 10\text{mm}$ 。

高分子自粘胶膜防水卷材销售-河源自粘胶膜防水卷材-西西防水由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（[www.youyoufangshui.com](http://www.youyoufangshui.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西西防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业园，联系人：陈经理。