

# 高分子自粘胶膜防水卷材报价 高分子自粘胶膜防水卷材 西西防水

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材报价 高分子自粘胶膜防水卷材 西西防水
公司名称	潍坊西西防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

自粘胶膜防水卷材铺贴的时候，一定要检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材处理。

卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，高分子自粘胶膜防水卷材生产，不得翘边。

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固。结合紧密，高分子自粘胶膜防水卷材，厚度均匀一致。

卷材搭接宽度的允许偏差为  $\pm 10\text{mm}$ 。

### 高分子自粘胶膜防水卷材应该如何接头

在使用高分子自粘胶膜防水卷材施工快要完成的时候，我们都会遇到收头的问题，这时候也是我们防水工程重要的时候，如果处理不好就会出现渗漏的问题，直接影响我们的防水质量。

- 1、高分子自粘胶膜防水卷材立面收头部位:首先剥去防水卷材底面的隔离纸，预铺防粘型防水卷材多少钱，之后从下而上将卷材粘贴于立面基层，辊压排气。
- 2、高分子自粘胶膜防水卷材端头钉压:在端头处使用压条钉压卷材，压紧钉牢，钉距六百到九百毫米，

并且使用粘不离DM封严。

然后从墙面泛水收头上部用聚合物水泥浆抹压至端头下防水层，完全覆盖高分子自粘防水卷材端头或者是使用粘不离DM封边。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种耐低温的性能良好的防水材料地铁和隧道还有不可动火现场佳的防水和防潮和密封材料，还是用于管道的防水和防腐工程之中。

高分子自粘胶膜防水卷材是以高分子树脂和优质沥青为基料，以聚乙烯膜还有铝箔为表面材料，高分子自粘胶膜防水卷材报价，采用离粘隔离层的高分子自粘防水卷材。

高分子自粘胶膜防水卷材具有优异的耐高低温性能，塑性的范围还有使用温度之间的宽。

这是由于沥青中掺入了约百分之十二的SBS弹性体还有APAO等增塑的材料，即赋予沥青耐高低温特性。

高分子自粘胶膜防水卷材报价-高分子自粘胶膜防水卷材-西西防水由潍坊西西防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊西西防水材料有限公司（[www.youyoufangshui.com](http://www.youyoufangshui.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!