

# 山东宜净源 绿化洒水车 洒水车

产品名称	山东宜净源 绿化洒水车 洒水车
公司名称	山东宜净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万官大街东首
联系电话	13705383271

## 产品详情

洒水车基本配置为前冲（喷）、后洒、带侧喷（花洒）、带高位花洒，带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节)，配备专用大功率洒水泵，带消防接头，带自流阀，带自吸功能，选配20米绿化消防卷盘。买洒水车，另外一个选择就是：汽车底盘和汽车发动机。

洒水车底盘选择可根据车辆工作地域的地形进行选择。轴距为3300的洒水车，比较适合于地形较平，不太崎岖的路段。而4000轴距以上的洒水车，尤其是车子扭矩大的洒水车车，三轮洒水车，其马力强劲，爬坡能力强，更适合于云贵川等地区。这种底盘选择方式同样也适用于油罐车及其它专用汽车。洒水车底盘可采用知名公司生产的底盘。客户可以自由选择，或者也可自带底盘来厂直接进行改装。

我们的服务宗旨是：以质量求生存、信誉是保证。诚信待人，灵活经营、高质低价，讲究效率。尊敬的客户朋友，您可以通过电话、传真及电子邮件等方式与本公司联系，欢迎来公司光临指导、洽谈业务。

### 洒水车需要注意

#### 1.对水源的要求

当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。

#### 2.加引水

离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。

### 3.进水管必需要真空

吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车。洒水车适合于各种路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。

洒水车部分由罐体、水泵、球阀、输水管道、洒水装置等部件组成，可选装方向助力、空调、加装药盘、气动控制阀、高压喷药设备、非车带泵动力等。还可做喷药车使用，喷药车采用国内玻璃钢罐或碳钢罐内涂防腐漆或碳钢罐内衬塑，另带喷药、洒药、药位计装置，洒水车，加装药盘、气动阀、高压喷药设备、非车带泵动力等。

洒水车管道过滤网堵塞了，因为洒水车水泵抽进去的水不可能全部是干净的自来水，可能是脏水池或是池塘里抽的水，那样水里杂质太多，过滤网容易被杂物堵住了，洒水车价格，如沙石、塑料袋、树枝等杂物，只需要把过滤网三通内的过滤网拆下来清洗干净，确保畅通，绿化洒水车，即可恢复正常的工作，过滤网的位置在洒水车水泵进水口管道中端。

为保证泵具有良好的自吸性能，必须满足以下条件：1、泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米。2、进口管路系统必须保证不漏气，密封性能完好。3、吸水管的吸入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管。4、出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。5、进水口管道中端必须有过滤网三通，保证水进入水泵前不会有杂质损坏泵内精密部件。

山东宜净源(图)-绿化洒水车-洒水车由山东宜净源环保科技有限公司提供。山东宜净源环保科技有限公司（[www.sdyijingyuan.com](http://www.sdyijingyuan.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！