

# 熟料散装机 义利制造 熟料散装机介绍

产品名称	熟料散装机 义利制造 熟料散装机介绍
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

## 产品详情

### 为什么熟料散装机会有冒灰现象？

通常来说熟料散装机是不会出现故障的，但既然是机械设备就难免会突然“闹情绪”弄得你措手不及，而冒灰就是一种故障现象。哪怕是感情丰富的人类也不可能无缘无故的闹情绪，那么好好地熟料散装机为什么会冒灰呢？水泥散装机处理故障查找“冒灰”的原因时，可根据排出口冒灰”时与脉冲阀，控制仪动作时所对应的位数来判断是哪排滤缓漏尘。

上揭盖除尘器亦可用手电筒从上箱体现查孔查出漏次的滤发；或打开上搁盖后再开控制仪，在喷吹过程中发现从哪个文氏管“冒灰”排查冒灰原因。水泥散装机上备有收尘接口，装料时含尘气体通过收尘接口抽往收尘器处理后排放，熟料散装机介绍，可实现无尘装料作业。

熟料散装机上配置的自动跟踪料位器能按物料的堆积在料满时自动报警和停机。熟料散装机故障犹如病患，只有找对原因才能对症下药，更对散装机设备信息尽在义利机械。

### 熟料散装机上加收尘罩保护环境

水泥粉磨厂有一台熟料散装机，刚安装时，散装机往罐车装料时，会有粉尘从罐车排出。因水泥散装罐车装料前，需打开罐车顶部的前后两个料口（一个料口用于进料，与散装头对接；另一个料口用于排气）。当罐车进入散装机下面的地磅上进行装料时，由于物料在罐内的流动，含气体会从排气口排出，造成粉尘随风四处飘散，污染环境。为解决污染问题，在距散装头大约与罐车前后两个料口距离相当的后部，制作并加装了收尘罩（见图1）；加装收尘罩后，很好地解决了罐车排气口的粉尘排放，改善了工作环境。收尘罩的制作方法很简单：将收尘罩制作成长方形，用橡皮制作的密封帘用螺栓固定在收尘罩的四周，密封帘要保证有一定的高度（如500mm），上部与系统收尘行相接。其中收尘罩制作成长方形是为了适应不同罐车的前后两个料口距离不同的差异；密封帘保证一定的高度足为了满足不同罐车料口的高度不同，以适应各种车型。收尘罩固定在散装头后部，收尘管接到原散装机系统收尘管上。该

收尘罩制作简单，安装方便，无需另配收尘机，却得到满意的环保效果。

熟料散装机下料口伸缩布袋，负压耐温帆布软连接耐高温软连接，耐高温通风软连接。通风软连接，耐高温软连接，耐高温通风软连接，它包括上风管和下风管，上风管上设有上风罩，下风管上设有下风罩，上风罩及上风罩插入下风罩内，在上风罩和下风罩外设有一圈软连接材料。水泥散装机下料口伸缩布袋实用新型中烟管内流动的烟气不会直接接触到软连接材料上，降低了对材料的腐蚀。由于烟管中的负压作用，烟气中的粉尘只会溢出部分，并掉在下风罩上，而下风罩设置的角度足够大，熟料水泥散装机，灰尘不会堆积在上面。因此同现有技术相比，本实用新本产品由尼龙布，绝缘卷材，橡胶附和布，防油布，防水布，阻燃布、耐酸碱布等多种材质可供客户不同需求来量身定做。通风软连接，耐高温软连接，水泥熟料散装机，耐高温通风软连接，具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点高温性能好，工作压力大，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸，碱，油，防腐蚀，耐潮，体积小，安装方便。水泥散装机下料口专用输送布袋具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点高温性能好，工作压力大，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸，碱，油，防腐蚀，耐潮，体积小，安装方便。水泥散装机下料口专用输送布袋连接方式：法兰连接（角钢、A3钢板、不锈钢、）、套箍连接，熟料散装机，因此它具有较高的耐温性，完全可以安全的用在1、火力发电厂：锅炉，燃气轮机排烟系统，除尘系统。2、石油化工企业：锅炉，工业用炉的排烟脱硫装置。

熟料散装机-义利制造-熟料散装机介绍由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司（[www.snjxc.com](http://www.snjxc.com)）为客户提供“主要经营汽车散装机水泥散装机料封泵设备”等业务，公司拥有“义利机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。