

详细说明:环氧树脂地坪作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。

适用范围： 电子、电器、机械、食品、制药； 化工、烟草、饲料、纺织、服装； 家具、塑料、文体、车间地面等；产品特点： 防尘防潮、耐磨耐压、耐酸耐碱、平坦无缝； 防霉抗菌、颜色多样、清洁容易、经久耐用； 抗冲击力强、耐化学药品、便于清洁、施工快捷；

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道； 环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 滚面或自流平面漆：用滚面型环氧面漆均匀滚涂二道或自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）
防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
水处理：一楼地面需已做好防水处理；

合作方式及说明：