

攀枝花煤气汽化炉 煤气汽化炉批发商 新邦燃气设备

产品名称	攀枝花煤气汽化炉 煤气汽化炉批发商 新邦燃气设备
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供优质和完善的服务！

气化炉产品应用

供暖经济方便 替代传统供暖高能生物质供暖型气化炉是以植物废料在热气化过程中所产生的热能或将所产生的可燃气体直接燃烧来带动暖气系统，煤气汽化炉批发商，达到取暖的效果，不但能取暖还可用于炊事、洗浴等；不管是封灶状态还是燃烧状态均不影响取暖效果，家庭和大型工程均可使用，也可用于传统锅炉的改造工程。市场上普遍采用的传统锅炉取暖系统已有百余年的历史，但是其制作安装以及维修成本高，而且能耗高，浪费大，对空气环境造成严重污染，尤其是北方地区每年的取暖费用因原煤的价格上涨达到每年近3000元，而改用此燃气炉将降至。

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，攀枝花煤气汽化炉，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供优质和完善的服务！

德国鲁奇煤和石油技术公司在1926年开发的一种加压移动床煤气化设备。特点是煤和气化剂（蒸汽和氧气）在炉中逆流接触，煤在炉中停留时间1~3h，压力2.0~3.0MPa。适宜于气化活性较高，块度3~煤焦化炉30mm的褐煤、弱粘结性煤等。鲁奇煤气化炉为立式圆筒形结构（图2），炉体由耐热钢板制成，有水夹套副产蒸汽。煤自上而下移动先后经历干燥、干馏、气化、部分氧化和燃烧等几个区域，后变成灰渣由转动炉栅排入灰斗，再减至常压排出。气化剂则由下而上通过煤床，在部分氧化和燃烧区与该区的煤层反应放热，达到温度点并将热量提供气化、干馏和干燥用。粗煤气后从炉顶引出炉外。煤层温度点必须控制在煤的灰熔点以下。煤的灰熔点的高低决定了气化剂H₂O/O₂比例的大小。高温区的气体含有二氧化碳、和蒸汽，进入气化区进行吸热气化反应，再进入干馏区，后通过干燥区出炉。粗煤气出炉温度一般在250~500 之间。

气化炉设备上的各种标志功能说明

安全阀：当炉内压力过高燃气规定压力时，即自动泄漏排气气相压力表：显示炉体内的盘管压力液相

进口：液化气钢瓶组和液罐管接炉体处气相出口：液化石油由液体变成气体的出口...安全阀：当炉内压力过高燃气规定压力时，即自动泄漏排气气相压力表：显示炉体内的盘管压力

液相进口：液化气钢瓶组和液罐管接炉体处

气相出口：液化石油由液体变成气体的出口，也就是安装气化炉进直接接到用户使用管道上

注水口：炉体的加水处 水位计：显示炉内水位情况，也就是炉内须保持的水位的状况

加热器：炉体内直接工作的部件，直接加接电源 电磁阀：是一个自动防止液相流出的控制阀，也就是当炉体内是液体没有化成气体时自动关闭出口，防止液相流出（有的炉不带此设备浮球阀代替此功能）

温度表：炉体内的温度显示表，由此也可以看出工作的状态

水位控制器：当炉内水位降到设计点时，会自动切断电源停止工作

接线盒：每个炉体均有接线口和接线盒，请注意电源有222V、380V两种 浮球阀：当炉体内是液体时，里面一球阀自动关闭出口，（装有电磁阀没此功能）防止液相流出，煤气汽化炉制造商，它与复位杆相连。在新安装或停机修理后要按一下复位杆，使浮球阀归位

排水阀：炉体须清洗，煤气汽化炉生产商，维修时放水阀门

排污阀：炉体残液，油垢等排放处，一般不超过三个月排启一次。

东莞市新邦燃气设备有限公司是以专业生产LPG气化器、气化炉、LPG设备的企业，专业从事燃气设备开发、设计、生产、安装，欢迎您的来电咨询。

攀枝花煤气汽化炉-煤气汽化炉批发商-新邦燃气设备(诚信商家)由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司(xingbanghuqilu.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！