

鑫恒橡塑橡胶减震块 橡胶减震块厂家 橡胶减震块

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 鑫恒橡塑橡胶减震块 橡胶减震块厂家 橡胶减震块 |
| 公司名称 | 日照市鑫恒橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟橡胶产业园 |
| 联系电话 | 13573979132 |

产品详情

橡胶减震块分析球磨机橡胶衬板的优点：1、橡胶衬板较钢衬板轻1/6，安装、拆卸容易，节省工时，减轻劳动强度。

2、降低噪声。采用橡胶衬板比锰钢衬板噪声降低约8—10dB。

3、节省电能。采用橡胶衬板比锰钢衬板节省电耗10%—15%。

4、提高球磨机的作业率。橡胶衬板寿命一般比锰钢长1.5—3.5倍，且更换工时短，橡胶减震块，因此装橡胶衬板的球磨机比锰钢高5%—10%。

5、提高产量、降低成本。一般来说采用橡胶衬板时球磨机产量有不同程度的提高，因为衬板变薄，球磨机有效容积增大。橡胶衬板虽然投资高，但由于节能电能和钢耗，橡胶减震块厂家，寿命长，故总的磨矿费用较钢衬板低5%—10%左右。

橡胶缓冲块的安装原则是什么？

1.在橡胶缓冲块安装之前，应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2‰。

2.橡胶缓冲块安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。

3.橡胶缓冲块安装后，滚动和滑动平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2‰。

4.为保证橡胶缓冲块安装平整，一般应在支座底面与垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。

橡胶减震块在生活用家电中的作用是什么？

如果您发现了设备的噪音比较小的时候，那么可以肯定是橡胶减震块等零件起到了不小的作用。因为这些零件使用橡胶为生产原材料，具有良好的弹性，橡胶减震块标准，能够吸收设备振动电机的振幅，从而吸收振动，降低噪音。

你的家中一定要家电吧，橡胶减震块供应商，相信很多人都不知道很多电器都会与橡胶减震块有关，为什么这么说呢？橡胶减震块在电器中具有哪些作用呢？夜晚降临，你开着风扇或空调安稳的睡觉，可曾知道在风扇及空调里有着橡胶减震块在为这类振动产品进行减振和隔音。如果没有减振器，那将会在你睡梦中吵醒你。

鑫恒橡塑橡胶减震块(图)-橡胶减震块厂家-橡胶减震块由日照市鑫恒橡塑制品有限公司提供。“防尘套,减震块,硅胶管,橡胶密封件,橡塑制品的生产加工与销售”就选日照市鑫恒橡塑制品有限公司(rzxinheng.tz1288.com)，公司位于：山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟橡胶工业园，多年来，鑫恒橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：刘卫新。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫恒橡塑期待成为您的长期合作伙伴！