

立体led树脂发光字 玉山县树脂发光字 永创广告发光字广告

产品名称	立体led树脂发光字 玉山县树脂发光字 永创广告发光字广告
公司名称	上饶市永创广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市信州区五三大道31号3-4幢附1号、 2附1号
联系电话	13677936567 13677936567

产品详情

树脂字、吸塑字、冲孔字三种LED发光字比较

Led树脂字，又名树脂发光字和环氧树脂字等，树脂发光字门头，其结构就是液态树脂一体浇筑成型，或金属底盒，内置led光源，表面灌树脂，恒艺科技新一代技术——多层立体套色树脂发光字在树脂发光字内属于比较好的发光字，可根据客户需要调制各种颜色，一般相对吸塑字，灯箱字来说，其做工要精致，亮度要强，更重要的是弥补了吸塑字，亚克力字等工艺限制，树脂字可以做到小，只要能装下led灯就可以，一般笔画要达到1cm以上，树脂字也可以做很大，不受板材限制。

树脂字的适用范围：发光字招牌，公司形象墙发光字，品牌店，展柜，珠宝柜，品牌柜眉，商场专卖店。

Led吸塑字，这个可能大家都认识比较清楚，但这些随市场的推广，大家可能都觉得自己是招牌要做新的款式，所以也就跟风要做什么新的发光字。吸塑字普通的就是用于大量的商铺，其结构也很多的，也可以做的很精致，立体led树脂发光字，色泽鲜亮，亮度柔和。亚克力用进口材料，底壳烤漆做美观，里面的led用好的芯片，其实吸塑字是实惠，环保的一种led发光字，在此就不多谈论了。

其结构也有很多种，塑胶边和金属烤漆边等，吸塑字只能做到圆角，国人喜欢圆，只是适合国人的审美角度，其实在国外是很少用此方案的，国外是喜欢方正，户外树脂发光字，喜欢有菱角的字，所以国外是做平板灯箱字的多，就是所谓的拉通字，玉山县树脂发光字，灯箱字（拉通字）确实要耐看，结构也要牢固，关键是亚克力在户外还是用的普遍，其褪色程度比树脂要好。

所以你要做实惠的发光字，就是吸塑字，适用于店铺招牌、灯箱招牌等，环保且人性化。

Led冲孔字有名led外露字、led灯光字、led点阵字，其结构就是金属板冲孔，装胶套led灯珠，其优势就是结构牢固，光亮度强，所以适用于高层建筑的发光字标识，防风等级强，远看其亮度也强，这个可能大家也比较清楚。

在此对一些商家及制作厂家提一些个人意见：一些商家为了达到自己招牌要比别人的亮，国人追求自己的招牌要超量，要亮过旁边任何商家，所以要求制作厂家很多门头小招牌也用冲孔字，其实这个是很不人性的选择，在国外除了交通指示灯基本是不能用外露发光字的，很简单，你的高亮度招牌影响驾驶员视线，近看led灯光，看花眼。

LED发光字与LED显示屏的区别

LED发光字概念

它主要是由金属部件、LED光源、字体壳组成，结构简单，无需LED显示屏单元板的配套使用。接通电源之后，传输给它编好的相关程序，屏幕上就会出现美丽多彩的字幕。

LED显示屏概念

它是通过控制半导体发光二极管来工作的，是一种可以显示文字、图形、动画、视频等信息的专业显示屏。

二者区别

从外观上来看，发光字是由一个个笔画构成，显示屏则是由一块块单元板构成。

从发光效果来看，发光字类型更多，光线更加柔和，而显示屏是由单元板灯珠直接发光，光线更强；

从字体感觉上看，发光字是静止的，而显示屏是可以随意更换字体大小内容的；

从构成上看，显示屏组成更加复杂，需要的外部设备更多。

广告门头LED发光字怎么配电源

一、先计算一套字共需用多少组灯

以一套字需用48组3颗灯的红光灯为例，每组灯功率为0.5W。

二、根据总模块数选适用的变压器

$48组 \times 0.5W / 0.8 = 30W$ ，因为此红光灯适用12V电压，所以这一组字用一个12V/30W的变压器就可以了。

三、各型号变压器可带LED模块数量对照表 发光字技术参数、性能

电源电压：AC220V 工作电压：DC12V 功耗：15W-20W/平方米

灯模组：3头灯模组尺寸：12mm × 70mm LED模组物理点间距：25mm 单灯发光角度：>120度
LED使用寿命：>50,000小时 适应温度：-10 -50 ；佳视距：5米 平均无故障时间：>5000小时
适应环境：防水、防风。

立体led树脂发光字-玉山县树脂发光字-永创广告发光字广告由上饶市永创广告有限公司提供。上饶市永

创广告有限公司 (www.yongchuang1688.com) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永创广告——您可信赖的朋友，公司地址：上饶市信州区五三大道延伸段大信花园旁永创广告标识，联系人：叶经理。