

波纹管截止阀 WJ21 焊接

产品名称	波纹管截止阀 WJ21 焊接
公司名称	扬中市海正电器仪表厂
价格	.00/个
规格参数	型号:WJ21 连接形式:焊接 主体材料:不锈钢
公司地址	中国 江苏 扬中市 兴隆镇工业区278号
联系电话	86 0511 82664190 13705298690

产品详情

型号	WJ21	连接形式	焊接
主体材料	不锈钢	公称口径	DN5-DN20 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力范围	1.6-6.4 (Mpa)
适用温度	-20-450 ()	材质	不锈钢
压力环境	高压	工作温度	常温
标准	美标	类型	直通式
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	手动	形态	针阀

波纹管截止阀典型应用：暖通空调蒸汽系统，工业蒸汽系统，热油系统，工业制程使用，冶金行业，石油化工业，食品饮料业，制药业，轻工行业等。波纹管截止阀性能特点：持续耐用节省成本

双层波纹管设计使功能更可靠；

坚固材质制成的阀盖在特殊条件（如高压冲击或遇到水锤）下功能更可靠；

经润滑的螺纹装置在污浊环境或冷热环境中持续稳定；

加工精良的凸面法兰，带防腐保护薄膜，提供达尺寸法兰盖；

双层波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀盖振动引起阀杆振动；

在高温情况下，阀杆不与介质接触，确保阀杆运行可靠；

标准的非转动装置保证了双层波纹管的可靠使用（所有公称直径）；性能卓越节约成本

特殊的调节塞设计提供极佳的调节性能；

细螺纹设计提供精确、可靠的旋转调节，即使在较大关闭压力下仍然保持其调节精度；

双重填料函提供绝对安全保障（根据din4754导热油的使用需要）；非提升手轮设计，减少运行空间；

严格遵照“ta-luft”技术说明；灵活多变节省成本 组合使用润滑装置作为锁定螺纹提供手轮旋转保护；

多种产品的设计，提供不同的应用；

提供止回功能、调节功能、防杂质功能、信号反馈功能、加长杆功能、手轮锁定功能等。