

风帆蓄电池6-GFM-200 12V200AH报价参数

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-200 12V200AH报价参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:见详情 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

风帆蓄电池6-GFM-200 12V200AH报价参数

风帆有限责任公司徐水工业电池分公司拥有铅酸蓄电池行业全国的技术，并在2002年建立博士后科研工作站，各类铅酸蓄电池的研发达到国家先进水平，公司设有3个铅酸蓄电池检测室，拥有国内最完备的各类铅酸蓄电池检测设备。

风帆有限责任公司徐水工业电池分公司从20世纪90年代中期就开始研发阀控密封蓄电池产品，先后引进美国JBI和日本同行业的技术软件，目前的产品范围覆盖6V、12V和2V全系列产品。生产规模连年扩大。目前位于保定市郊的工业电池分公司占地200多亩，阀控密封蓄电池年生产能力达到400万KVAh（约20亿Ah），风帆的目标是将工业电池分公司建成与国际先进水平同步的阀控密封蓄电池生产基地。

6-GFM系列产品特点:

- 1.完全密封，无需补液，免维护
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大
- 3.内阻小，自放电低
- 4.不污染环境，不腐蚀设备
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置

风帆蓄电池产品特点：

- 1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池型号 额定电压

(V) 额定容量

(C10)外形尺寸(mm) 内阻(m) 端子型式 参考重量

(Kg)

长 宽 高 总高

6-GFM-24122417516612512510.6 8.1

6-GFM-33123319613015417910.5 9.5

6-GFM-3812381971651701709.5 12.8

6-GFM-5012501971651701709 13.4

6-GFM-5512552281382112318.2 16.7

6-GFM-6512653501661741745.2 21

6-GFM-7512752601682112314.7 22.4

6-GFM-9012903071682112314.2 27.4

6-GFM-100R121004071732402404.6 33.5

6-GFM-100M121003291742152224.2 31.5

6-GFM-120121204081722212273.6 35.5

6-GFM-150121504821702402403 44.5

6-GFM-180121805222402182233 57

6-GFM-200122005222402192462.7 61.3