

PBT 美国液氮 WL002 润滑剂

产品名称	PBT 美国液氮 WL002 润滑剂
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PBT:PBT 型号:WL002 产地:美国液氮
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PBT WL002 PBT WL002 美国液氮

金龙先生15916816001

洽谈QQ : 1362174071

WFL369

Internally Lubricated, Flame Retardant Polybutylene Terephthalate compound containing Glass Fiber, PTFE, Flame Retardant.在内部润滑、阻燃聚丁烯对酞酸盐复合含玻璃纤维、聚四氟乙烯、阻燃。

WFP36

Internally Lubricated Polybutylene Terephthalate compound containing Glass Fiber, PTFE, Silicone.在内部润滑聚丁烯对酞酸盐化合物含有玻璃纤维、聚四氟乙烯、硅酮。

WI001

Thermoplastic Polyester (PBT), Silicone, Internally Lubricated热塑性聚酯(PBT)、有机硅、内部润滑

WL002

PBT, PTFE,PBT聚四氟乙烯,

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。