

泰州玻璃钢污水提升设备

产品名称	泰州玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）
电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求
< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（
用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的
气体或蒸汽）泰州玻璃钢污水提升设备 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路
、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备
，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系
统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，
也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站
整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为
玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。
检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。玻璃钢污水提升设备
泰州玻璃钢污水提升设备 标准立式雨水泵站主要用于低洼处雨水排放，桥涵积水，低洼处积水.. 污水提
升泵站的作用为将远处的污水提升到污水处理厂进行集中处理。由于污水提升泵站经常会全负荷、长时
间连续工作，并且工况比较恶劣，因此，经常会发生温度过高导致工作不稳定，甚至烧毁的现象。
玻璃钢污水提升设备 意法半导体发布了面向非接触式支付支付和数据交换的新一代NFC芯片，共有三款
新产品，包括一款ST21NFCDNFC控制器和两款ST54系统级封装(SiP)系列产品。ST21NFCD采用意法半导
体最近并购的经过市场考验的升压技术，而ST54系统级封装则集成NFC控制器和意法半导体最新的安全
单元技术。主动负载调制是ST21NFCD芯片的一大亮点，此项技术可确保交易处理更快速、更顺畅，数
据交换距离更远，让移动和穿戴设备以及物联网硬件具有更好的使用体验。